


kabelschoen ongeïsoleerd 16mm² M5 vertind hoek 45° - per 100 stuks (183070)

(183070)



4021103830703



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338320
Fabrikantnummer	183070
EAN code	4021103830703
Merk	Cimco
Productgroep	Perskabelschoen voor koperen ge
Serie/Programma	
Boutmaat (metrisch)	5
Nom. doorsnede (mm ²)	16
Aansluithoek	45°
Flensvorm	Ringvormig
Met zichtgat	Nee
Materiaal	Koper

Technische details

Smalle flens uitvoering	Nee
Geïsoleerd	Nee
Kleur isolatie	Overig
Samenstelling geleider	Meerdere
Oppervlaktebescherming	Vertind
Aantal bevestigingsgaten	1
AWG-maat	6
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor extra fijndradige geleider	Ja

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/cimco-kabelschoen-ongeisoleerd-16mm-m5-vertind-hoek-183070>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde kabelschoen van Cimco is een hoogwaardige verbinder die specifiek is ontworpen voor het tot stand brengen van veilige en duurzame elektrische aansluitingen. De kabelschoen is voorzien van een 45 graden hoek, wat uitkomst biedt in situaties met beperkte ruimte of waar een specifieke kabelgeleiding noodzakelijk is.

Het product is vervaardigd uit elektrolytisch koper, wat een maximale geleidbaarheid garandeert. Ter bescherming tegen oxidatie en corrosie is het oppervlak galvanisch vertind. De buisvormige constructie zorgt voor een optimale krimpverbinding met de geleider, terwijl het bevestigingssoort geschikt is voor M5 bouten.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De onderstaande technische gegevens zijn van toepassing op dit artikel:

- Geschikt voor een nominale geleiderdoorsnede van 16 mm²
- Voorzien van een M5 boutmaat
- Uitgevoerd met een hoek van 45 graden
- Materiaal van vertind koper
- Geleverd in een verpakking van 100 stuks

Toepassingen en gebruik

Deze haakse kabelschoenen worden veelvuldig toegepast in de paneelbouw en industriële installaties waar kabels onder een hoek moeten worden aangesloten op railkoper, schakelaars of andere elektrische componenten. Voor een betrouwbare verbinding dient de kabelschoen met de correcte krimpang op de gestripte ader te worden geperst.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA