


**kabelschoen
ongeïsoleerd 16mm² M6
vertind hoek 45° - per 100
stuks (183071)**

(183071)



4021103830710



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338321
Fabrikantnummer	183071
EAN code	4021103830710
Merk	Cimco
Productgroep	Perskabelschoen voor koperen ge
Serie/Programma	
Boutmaat (metrisch)	6
Nom. doorsnede (mm ²)	16
Aansluithoek	45°
Flensvorm	Ringvormig
Met zichtgat	Nee
Materiaal	Koper

Technische details

Smalle flens uitvoering	Nee
Geïsoleerd	Nee
Kleur isolatie	Overig
Samenstelling geleider	Meerdere
Oppervlaktebescherming	Vertind
Aantal bevestigingsgaten	1
AWG-maat	6
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor extra fijndradige geleider	Ja

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/cimco-kabelschoen-ongeisoleerd-16mm-m6-vertind-hoek-183071>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde ringkabelschoen van Cimco is een hoogwaardige connector voor het tot stand brengen van betrouwbare elektrische verbindingen. Het product is specifiek ontworpen voor kabels met een doorsnede van 16mm² en is voorzien van een 45 graden hoek om installatie in beperkte ruimtes te vergemakkelijken.

De kabelschoen is vervaardigd uit elektrolytisch koper en is galvanisch vertind. Deze afwerking zorgt voor een uitstekende elektrische geleidbaarheid en biedt duurzame bescherming tegen corrosie. Dankzij de robuuste constructie en nauwkeurige maatvoering is een stabiele montage op bouten of schroeven met een M6 draad verzekerd.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De onderstaande gegevens vatten de technische kenmerken van dit artikel samen:

- Geschikt voor aderdoorsnede 16 mm²
- Boutmaat M6
- Hoek 45°
- Materiaal vertind elektrolytisch koper
- Verpakkingseenheid 100 stuks

Toepassingen en gebruik

Deze haakse kabelschoen wordt veelvuldig toegepast in de elektrotechniek en paneelbouw waar een veilige verbinding van koperen geleiders noodzakelijk is. De 45 graden hoek maakt de connector uitermate geschikt voor aansluitingen waarbij een rechte invoer niet mogelijk of gewenst is. Voor een optimale mechanische en elektrische verbinding dient de kabelschoen met een professionele krimp tang op de gestripte kabel te worden geperst.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA