


kabelschoen ongeïsoleerd 16mm² M10 vertind hoek 45° - per 100 stuks (183073)

(183073)



4021103830734



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338323
Fabrikantnummer	183073
EAN code	4021103830734
Merk	Cimco
Productgroep	Perskabelschoen voor koperen ge
Serie/Programma	
Boutmaat (metrisch)	10
Nom. doorsnede (mm ²)	16
Aansluithoek	45°
Flensvorm	Ringvormig
Met zichtgat	Nee
Materiaal	Koper

Technische details

Smalle flens uitvoering	Nee
Geïsoleerd	Nee
Kleur isolatie	Overig
Samenstelling geleider	Meerdere
Oppervlaktebescherming	Vertind
Aantal bevestigingsgaten	1
AWG-maat	6
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor extra fijndradige geleider	Ja

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/cimco-kabelschoen-ongeïsoleerd-16mm-m10-vertind-hoe-183073>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde kabelschoen van Cimco is een hoogwaardig verbindingselement voor professionele elektrotechnische installaties. De kabelschoen is uitgevoerd met een specifieke hoek van 45 graden, wat een optimale positionering van de bekabeling mogelijk maakt in situaties waar de beschikbare ruimte beperkt is.

Het product is vervaardigd uit elektrolytisch koper en voorzien van een vertinde laag. Deze afwerking biedt een uitstekende elektrische geleiding en beschermt het materiaal effectief tegen oxidatie en corrosie. De ringvormige aansluiting is geschikt voor bouten met een M10 schroefdraad en garandeert een duurzame, mechanisch sterke verbinding na een correcte krimpbehandeling.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De onderstaande gegevens vatten de technische kenmerken van dit product samen:

- Geschikt voor een aderdoorsnede van 16 mm²
- Voorzien van een M10 boutmaat aansluiting
- Gebogen uitvoering met een hoek van 45°
- Materiaal van vertind elektrolytisch koper
- Geleverd in een verpakking van 100 stuks

Toepassingen en gebruik

Deze kabelschoenen worden veelvuldig toegepast in de paneelbouw, machinebouw en industriële installaties waar koperen geleiders veilig op rails of componenten aangesloten moeten worden. Dankzij de hoek van 45 graden is dit type bijzonder geschikt voor gebruik in compacte verdeelkasten en schakelapparatuur waarbij een rechte invoer niet haalbaar is. Gebruik altijd het juiste persgereedschap voor een veilige elektrische aansluiting.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA