


**kabelschoen
ongeïsoleerd 16mm² M12
vertind hoek 45° - per 100
stuks (183074)**

(183074)



4021103830741



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338324
Fabrikantnummer	183074
EAN code	4021103830741
Merk	Cimco
Productgroep	Perskabelschoen voor koperen ge
Serie/Programma	
Boutmaat (metrisch)	12
Nom. doorsnede (mm ²)	16
Aansluithoek	45°
Flensvorm	Ringvormig
Met zichtgat	Nee
Materiaal	Koper

Technische details

Smalle flens uitvoering	Nee
Geïsoleerd	Nee
Kleur isolatie	Overig
Samenstelling geleider	Meerdere
Oppervlaktebescherming	Vertind
Aantal bevestigingsgaten	1
AWG-maat	6
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor extra fijndradige geleider	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-kabelschoen-ongeisoleerd-16mm-m12-vertind-hoe-183074>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde kabelschoen van Cimco is een hoogwaardig verbindingselement voor professionele elektrotechnische installaties. Het product is specifiek ontworpen om een veilige en duurzame elektrische verbinding te realiseren tussen koperen geleiders en aansluitpunten met een M12 boutmaat.

De kabelschoen is vervaardigd uit elektrolytisch koper en is voorzien van een galvanisch vertind oppervlak. Deze afwerking garandeert een optimale elektrische geleiding en biedt langdurige bescherming tegen corrosie en oxidatie. De uitvoering met een hoek van 45 graden maakt de montage eenvoudiger in situaties met beperkte ruimte of specifieke kabeltrajecten.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

Onderstaande gegevens vormen de technische basis van dit product:

- Geschikt voor een geleiderdoorsnede van 16 mm²
- Voorzien van een M12 boutmaat aansluiting
- Materiaal van vertind elektrolytisch koper
- Uitgevoerd met een hoek van 45 graden
- Geleverd in een verpakking van 100 stuks

Toepassingen en gebruik

Deze kabelschoen is bij uitstek geschikt voor industriële toepassingen en paneelbouw waar een betrouwbare, ongeïsoleerde krimpverbinding noodzakelijk is. Gebruik voor een correcte installatie een geschikte krimptang die is afgestemd op de diameter van 16 mm² om een mechanisch sterke en elektrisch perfecte verbinding te waarborgen.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA