


kabelschoen ongeïsoleerd 25mm² M5 vertind hoek 45° - per 100 stuks (183075)

(183075)



4021103830758



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338325
Fabrikantnummer	183075
EAN code	4021103830758
Merk	Cimco
Productgroep	Perskabelschoen voor koperen ge
Serie/Programma	
Boutmaat (metrisch)	5
Nom. doorsnede (mm ²)	25
Aansluithoek	45°
Flensvorm	Ringvormig
Met zichtgat	Nee
Materiaal	Koper

Technische details

Smalle flens uitvoering	Nee
Geïsoleerd	Nee
Kleur isolatie	Overig
Samenstelling geleider	Meerdere
Oppervlaktebescherming	Vertind
Aantal bevestigingsgaten	1
AWG-maat	4
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor extra fijndradige geleider	Ja

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/cimco-kabelschoen-ongeisoleerd-25mm-m5-vertind-hoek-183075>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde kabelschoen van Cimco is een hoogwaardige oplossing voor het maken van solide elektrische verbindingen in installaties waar ruimtebeperkingen een rol spelen. Door de specifieke hoek van 45 graden is dit onderdeel uitermate geschikt voor situaties waarin een rechte aansluiting niet mogelijk of wenselijk is.

De kabelschoen is vervaardigd uit elektrolytisch koper, wat een optimale elektrische geleiding garandeert. Dankzij de galvanisch vertinde oppervlaktebehandeling is het materiaal uitstekend beschermd tegen corrosie en oxidatie, wat de duurzaamheid van de verbinding ten goede komt. De buisvormige uitvoering zonder inspectiegat zorgt voor een dichte aansluiting.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

Onderstaande details vormen de technische basis van dit product:

- Geschikt voor nominale doorsnede 25 mm²
- Boutmaat metrisch M5
- Materiaal vertind koper
- Uitvoering met een hoek van 45 graden
- Geleverd per verpakking van 100 stuks

Toepassingen en gebruik

Deze kabelschoen wordt toegepast in industriële en elektrotechnische installaties voor het betrouwbaar aansluiten van koperen geleiders op klemmen of bouten. Door de gebogen vorm is het product ideaal voor gebruik in compacte schakelkasten of bij aansluitpunten die onder een hoek benaderd moeten worden. Voor een correcte montage dient een geschikte krimptang te worden gebruikt.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA