


kabelschoen ongeïsoleerd 50mm² M8 vertind hoek 90° (183131)

(183131)



4021103831311



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338327
Fabrikantnummer	183131
EAN code	4021103831311
Merk	Cimco
Productgroep	Perskabelschoen voor koperen ge
Serie/Programma	
Boutmaat (metrisch)	8
Nom. doorsnede (mm ²)	50
Aansluithoek	90°
Flensvorm	Ringvormig
Met zichtgat	Nee
Materiaal	Koper

Technische details

Smalle flens uitvoering	Nee
Geïsoleerd	Nee
Kleur isolatie	Overig
Samenstelling geleider	Meerdere
Oppervlaktebescherming	Vertind
Aantal bevestigingsgaten	1
AWG-maat	0
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor extra fijndradige geleider	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-kabelschoen-ongeïsoleerd-50mm-m8-vertind-hoek>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde haakse kabelschoen van Cimco is een hoogwaardige connector ontworpen voor het realiseren van betrouwbare elektrische verbindingen in installaties waar de ruimte beperkt is. De 90 graden hoek maakt het mogelijk om kabels efficiënt aan te sluiten op aansluitpunten zonder onnodige spanning op de geleider te veroorzaken.

De kabelschoen is vervaardigd uit elektrolytisch koper voor een optimale elektrische geleiding. Het oppervlak is vertind om de component te beschermen tegen oxidatie en corrosie, wat de duurzaamheid van de verbinding in diverse omgevingen aanzienlijk vergroot. Dankzij de nauwkeurige maatvoering voor 50mm² geleiders en een M8 boutgat is een stabiele montage gewaarborgd.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

Onderstaande details vormen de technische basis van dit product:

- Geschikt voor een aderdoorsnede van 50 mm²
- Voorzien van een M8 boutgatmaat
- Uitgevoerd met een hoek van 90 graden
- Vervaardigd uit vertind koper

Toepassingen en gebruik

Deze haakse kabelschoen is bij uitstek geschikt voor industriële paneelbouw en elektrotechnische installaties waar kabels onder een rechte hoek moeten worden gemonteerd op klemmen of railkoper. Gebruik een professionele krimptang met de juiste matrijs voor 50mm² om een gasdichte en trekvaste verbinding te garanderen.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA