


kabelschoen ongeïsoleerd 70mm² M16 vertind hoek 90° (183141)

(183141)



4021103831410



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338337
Fabrikantnummer	183141
EAN code	4021103831410
Merk	Cimco
Productgroep	Perskabelschoen voor koperen ge
Serie/Programma	
Boutmaat (metrisch)	16
Nom. doorsnede (mm ²)	70
Aansluithoek	90°
Flensvorm	Ringvormig
Met zichtgat	Nee
Materiaal	Koper

Technische details

Smalle flens uitvoering	Nee
Geïsoleerd	Nee
Kleur isolatie	Overig
Samenstelling geleider	Meerdere
Oppervlaktebescherming	Vertind
Aantal bevestigingsgaten	1
AWG-maat	0
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor extra fijndradige geleider	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-kabelschoen-ongeïsoleerd-70mm-m16-vertind-hoe>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde buiskabelschoen van Cimco is een hoogwaardige oplossing voor het maken van solide elektrische verbindingen in zware installaties. Het product is specifiek ontworpen voor het aansluiten van geleiders op installaties waarbij een haakse hoek van 90 graden noodzakelijk is voor een nette en veilige montage.

De kabelschoen is vervaardigd uit zuiver koper en voorzien van een galvanische vertinning. Deze afwerking biedt een uitstekende corrosiebestendigheid en waarborgt een optimale elektrische geleidbaarheid op de lange termijn. Dankzij de robuuste constructie en de nauwkeurige maatvoering is een betrouwbare persing gegarandeerd.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De onderstaande technische gegevens zijn van toepassing op dit artikel:

- Geschikt voor een aderdoorsnede van 70 mm²
- Voorzien van een M16 boutmaat
- Uitgevoerd met een hoek van 90 graden
- Materiaal van galvanisch vertind koper

Toepassingen en gebruik

Deze haakse kabelschoen is bij uitstek geschikt voor industriële toepassingen en paneelbouw waar de beschikbare ruimte beperkt is. Door de hoek van 90 graden kunnen kabels efficiënt worden weggeleid van aansluitpunten zonder onnodige spanning op de ader. Gebruik voor een veilige installatie altijd een geschikte perstang die is afgestemd op deze specifieke kabeldoorsnede.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA