


kabelschoen
ongeïsoleerd 120mm²
M10 vertind hoek 90°
(183145)

(183145)



4021103831458



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338341
Fabrikantnummer	183145
EAN code	4021103831458
Merk	Cimco
Productgroep	Perskabelschoen voor koperen ge
Serie/Programma	
Boutmaat (metrisch)	10
Nom. doorsnede (mm ²)	120
Aansluithoek	90°
Flensvorm	Ringvormig
Met zichtgat	Nee
Materiaal	Koper

Technische details

Smalle flens uitvoering	Nee
Geïsoleerd	Nee
Kleur isolatie	Overig
Samenstelling geleider	Meerdere
Oppervlaktebescherming	Vertind
Aantal bevestigingsgaten	1
AWG-maat	250 kcmil
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor extra fijndradige geleider	Ja

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/cimco-kabelschoen-ongeisoleerd-120mm-m10-vertind-hc>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde haakse kabelschoen van Cimco is ontworpen voor het realiseren van betrouwbare elektrische verbindingen in situaties met beperkte ruimte. Dankzij de hoek van 90 graden kan de kabel efficiënt worden aangesloten op installaties waarbij een rechte invoer niet mogelijk of wenselijk is.

De kabelschoen is vervaardigd uit elektrolytisch koper en voorzien van een galvanisch vertind oppervlak. Deze afwerking biedt een uitstekende bescherming tegen corrosie en garandeert een duurzame elektrische geleiding, wat essentieel is voor zware industriële toepassingen en verbindingen met dikkere kabels.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De onderstaande gegevens vormen de technische basis van dit product:

- Geschikt voor een aderdoorsnede van 120 mm²
- Voorzien van een M10 boutmaat
- Uitgevoerd met een aansluithoek van 90 graden
- Materiaal van vertind elektrolytisch koper

Toepassingen en gebruik

Deze haakse kabelschoen is uitermate geschikt voor het aansluiten van koperen geleiders op railsystemen, schakelkasten of motoren waar een haakse verbinding noodzakelijk is. Gebruik voor een veilige installatie altijd een geschikte krimptang die is afgestemd op de betreffende kabeldiameter om een optimale stroomdoorvoer en trekcontasting te waarborgen.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA