

kabelschoen ongeïsoleerd 120mm² M12 vertind hoek 90° (183146)

(183146)



4021103831465



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338342
Fabrikantnummer	183146
EAN code	4021103831465
Merk	Cimco
Productgroep	Perskabelschoen voor koperen ge
Serie/Programma	
Boutmaat (metrisch)	12
Nom. doorsnede (mm ²)	120
Aansluithoek	90°
Flensvorm	Ringvormig
Met zichtgat	Nee
Materiaal	Koper

Technische details

Smalle flens uitvoering	Nee
Geïsoleerd	Nee
Kleur isolatie	Overig
Samenstelling geleider	Meerdere
Oppervlaktebescherming	Vertind
Aantal bevestigingsgaten	1
AWG-maat	250 kcmil
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor extra fijndradige geleider	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-kabelschoen-ongeïsoleerd-120mm-m12-vertind-hc>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde kabelschoen van Cimco is een hoogwaardig verbindingselement ontworpen voor het realiseren van betrouwbare elektrische aansluitingen. De kabelschoen is specifiek uitgevoerd met een haakse bocht van 90 graden, wat een uitkomst biedt bij montagewerkzaamheden in compacte ruimtes waar een rechte aansluiting niet mogelijk is.

Het product is vervaardigd uit elektrolytisch koper, wat een maximale elektrische geleidbaarheid garandeert. Om de duurzaamheid te verhogen en corrosie tegen te gaan, is het oppervlak galvanisch vertind. De kabelschoen is geschikt voor zware industriële toepassingen waarbij een kabel met een aanzienlijke doorsnede stevig op een M12 boutmaat moet worden gemonteerd.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

Onderstaande gegevens vormen de technische basis van deze haakse kabelschoen:

- Nominale doorsnede 120 mm²
- Boutmaat metrisch M12
- Aansluithoek 90 graden
- Materiaal vertind elektrolytisch koper

Toepassingen en gebruik

Deze haakse kabelschoen is bij uitstek geschikt voor gebruik in schakelkasten, verdelers en andere elektrische installaties waar een haakse verbinding van dikke aders vereist is. Voor een veilige en duurzame installatie dient de kabelschoen met een geschikte perstang op de gestripte kabel te worden bevestigd, waardoor een optimale mechanische en elektrische verbinding ontstaat.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA