


kabelschoen ongeïsoleerd 120mm² M16 vertind hoek 90° (183147)

(183147)



4021103831472



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338343
Fabrikantnummer	183147
EAN code	4021103831472
Merk	Cimco
Productgroep	Perskabelschoen voor koperen ge
Serie/Programma	
Boutmaat (metrisch)	16
Nom. doorsnede (mm ²)	120
Aansluithoek	90°
Flensvorm	Ringvormig
Met zichtgat	Nee
Materiaal	Koper

Technische details

Smalle flens uitvoering	Nee
Geïsoleerd	Nee
Kleur isolatie	Overig
Samenstelling geleider	Meerdere
Oppervlaktebescherming	Vertind
Aantal bevestigingsgaten	1
AWG-maat	250 kcmil
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor extra fijndradige geleider	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-kabelschoen-ongeisoleerd-120mm-m16-vertind-hc>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde kabelschoen van Cimco is een hoogwaardige connector ontworpen voor het tot stand brengen van een solide elektrische verbinding tussen een kabel en een aansluitpunt. Dankzij de hoek van 90 graden is dit onderdeel uitermate geschikt voor installaties in compacte ruimtes waar een rechte aansluiting niet mogelijk of wenselijk is.

De kabelschoen is vervaardigd uit koper en voorzien van een vertinde afwerking. Deze materiaalkeuze garandeert een uitstekende elektrische geleidbaarheid en biedt bovendien een hoge mate van bescherming tegen corrosie, wat de duurzaamheid van de verbinding in diverse omgevingen ten goede komt.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

Onderstaande details vormen de technische basis van dit product:

- Geschikt voor een aderdoorsnede van 120 mm²
- Voorzien van een M16 boutmaat
- Uitgevoerd in een haakse hoek van 90 graden
- Vervaardigd uit vertind koper

Toepassingen en gebruik

Deze haakse buiskabelschoen wordt veelvuldig toegepast in de paneelbouw en industriële installatietechniek. Het product dient met een geschikte perstang op de gestripte koperen geleider te worden bevestigd voor een mechanisch sterke en elektrisch betrouwbare overgang naar schroef- of boutverbindingen.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA