


kabelschoen ongeïsoleerd 240mm² M20 vertind hoek 90° (183155)

(183155)



4021103831557



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338350
Fabrikantnummer	183155
EAN code	4021103831557
Merk	Cimco
Productgroep	Perskabelschoen voor koperen ge
Serie/Programma	
Boutmaat (metrisch)	20
Nom. doorsnede (mm ²)	240
Aansluithoek	90°
Flensvorm	Ringvormig
Met zichtgat	Nee
Materiaal	Koper

Technische details

Smalle flens uitvoering	Nee
Geïsoleerd	Nee
Kleur isolatie	Overig
Samenstelling geleider	Meerdere
Oppervlaktebescherming	Vertind
Aantal bevestigingsgaten	1
AWG-maat	500 kcmil
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor extra fijndradige geleider	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-kabelschoen-ongeïsoleerd-240mm-m20-vertind-hc>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde haakse buiskabelschoen van Cimco is een hoogwaardige oplossing voor het maken van solide elektrische verbindingen in zware installaties. Het product is specifiek ontworpen om een kabel met een grote doorsnede veilig aan te sluiten op een aansluitpunt met een M20 boutmaat.

De kabelschoen is vervaardigd uit koper en voorzien van een vertinde laag, wat zorgt voor een uitstekende elektrische geleiding en langdurige bescherming tegen corrosie. Dankzij de haakse hoek van 90 graden is deze kabelschoen uitermate geschikt voor situaties met beperkte montageruimte waarbij een rechte aansluiting niet mogelijk is.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

Onderstaande details vormen de technische basis van dit product:

- Geschikt voor nominale doorsnede 240 mm²
- Boutmaat M20
- Aansluithoek 90 graden
- Materiaal vertind koper

Toepassingen en gebruik

Deze kabelschoen is bij uitstek geschikt voor industriële toepassingen en grote elektrische installaties waar een betrouwbare verbinding van dikke koperen geleiders vereist is. Gebruik voor een veilige montage altijd het juiste persgereedschap dat geschikt is voor deze specifieke kabeldiameter om een verbinding met lage weerstand te garanderen.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA