


**kabelschoen
ongeïsoleerd 6mm² M5
vertind hoek 90° - per 50
stuks (183160)**

(183160)



4021103831601



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338355
Fabrikantnummer	183160
EAN code	4021103831601
Merk	Cimco
Productgroep	Perskabelschoen voor koperen ge
Serie/Programma	
Boutmaat (metrisch)	5
Nom. doorsnede (mm ²)	6
Aansluithoek	90°
Flensvorm	Ringvormig
Met zichtgat	Nee
Materiaal	Koper

Technische details

Smalle flens uitvoering	Nee
Geïsoleerd	Nee
Kleur isolatie	Overig
Samenstelling geleider	Meerdere
Oppervlaktebescherming	Vertind
Aantal bevestigingsgaten	1
AWG-maat	10
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor extra fijndradige geleider	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-kabelschoen-ongeïsoleerd-6mm-m5-vertind-hoek->

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde haakse ringkabelschoen van Cimco is een hoogwaardige oplossing voor het maken van solide elektrische verbindingen in krappe ruimtes. Door de hoek van 90 graden is deze kabelschoen bij uitstek geschikt voor situaties waar een rechte aansluiting niet mogelijk of wenselijk is.

De kabelschoen is vervaardigd uit elektrolitisch koper en is voorzien van een vertind oppervlak. Deze nabehandeling garandeert een uitstekende elektrische geleiding en biedt langdurige bescherming tegen corrosie en oxidatie. Dankzij de nauwkeurige maatvoering sluit de schoen perfect aan op kabels met een doorsnede van 6mm² en bouten met een M5 schroefdraad.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De onderstaande gegevens vatten de technische kenmerken van dit product samen:

- Geschikt voor een aderdoorsnede van 6 mm²
- Boutmaat M5
- Uitvoering in een hoek van 90 graden
- Materiaal vertind koper
- Geleverd in een verpakking van 50 stuks

Toepassingen en gebruik

Deze haakse kabelschoen is ontworpen voor professioneel gebruik in de paneelbouw en de installatietechniek. Het product wordt ingezet om kabels veilig te fixeren op aansluitklemmen of stroomrails waar de beschikbare inbouwdiepte beperkt is. Gebruik voor een veilige montage een geschikte krimptang om een trekvaste en elektrisch optimale verbinding te realiseren.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA