


**kabelschoen
ongeïsoleerd 6mm² M10
vertind hoek 90° - per 100
stuks (183163)**

(183163)



4021103831632



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338358
Fabrikantnummer	183163
EAN code	4021103831632
Merk	Cimco
Productgroep	Perskabelschoen voor koperen ge
Serie/Programma	
Boutmaat (metrisch)	10
Nom. doorsnede (mm ²)	6
Aansluithoek	90°
Flensvorm	Ringvormig
Met zichtgat	Nee
Materiaal	Koper

Technische details

Smalle flens uitvoering	Nee
Geïsoleerd	Nee
Kleur isolatie	Overig
Samenstelling geleider	Meerdere
Oppervlaktebescherming	Vertind
Aantal bevestigingsgaten	1
AWG-maat	10
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor extra fijndradige geleider	Ja

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/cimco-kabelschoen-ongeisoleerd-6mm-m10-vertind-hoek-183163>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze gehoekte buiskabelschoen van Cimco is een hoogwaardige connector die speciaal is ontworpen voor het realiseren van betrouwbare elektrische verbindingen in situaties met beperkte ruimte. Dankzij de hoek van 90 graden kan de kabel efficiënt en veilig worden aangesloten zonder de buigradius van de geleider te overschrijden.

Het product is vervaardigd uit elektrolytisch koper, wat een optimale elektrische geleiding garandeert. De oppervlakte is galvanisch vertind, waardoor de kabelschoen uitstekend beschermd is tegen corrosie en oxidatie. De binnenzijde van de schacht is voorzien van een groef voor een verbeterde mechanische sterkte en een lagere overgangsweerstand na het persen.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De onderstaande gegevens vatten de technische kenmerken van deze haakse kabelschoen samen:

- Geschikt voor een aderdoorsnede van 6 mm²
- Boutmaat M10
- Materiaal vertind koper
- Haakse uitvoering van 90 graden
- Geleverd per verpakking van 100 stuks

Toepassingen en gebruik

Deze ongeïsoleerde kabelschoen is bij uitstek geschikt voor industriële installaties en paneelbouw waar koperen geleiders op een veilige manier aan componenten moeten worden bevestigd. Gebruik voor een correcte montage een geschikte perstang die aansluit bij de diameter van de huls om een duurzame en trekvaste verbinding te waarborgen.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA