


kabelschoen ongeïsoleerd 16mm² M5 vertind hoek 90° - per 100 stuks (183170)

(183170)



4021103831700



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338365
Fabrikantnummer	183170
EAN code	4021103831700
Merk	Cimco
Productgroep	Perskabelschoen voor koperen ge
Serie/Programma	
Boutmaat (metrisch)	5
Nom. doorsnede (mm ²)	16
Aansluithoek	90°
Flensvorm	Ringvormig
Met zichtgat	Nee
Materiaal	Koper

Technische details

Smalle flens uitvoering	Nee
Geïsoleerd	Nee
Kleur isolatie	Overig
Samenstelling geleider	Meerdere
Oppervlaktebescherming	Vertind
Aantal bevestigingsgaten	1
AWG-maat	6
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor extra fijndradige geleider	Ja

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/cimco-kabelschoen-ongeisoleerd-16mm-m5-vertind-hoek-183170>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde haakse buiskabelschoen van Cimco is ontworpen voor het realiseren van hoogwaardige haakse verbindingen in elektrische installaties. Het product is specifiek geschikt voor situaties waarin een hoek van 90 graden noodzakelijk is voor een correcte aansluiting op apparatuur of railklemmen.

De kabelschoen is vervaardigd uit elektrolytisch koper en voorzien van een galvanisch vertind oppervlak. Deze nabehandeling garandeert een uitstekende geleiding en biedt optimale bescherming tegen oxidatie en corrosie. Dankzij de nauwkeurige afwerking is de kabelschoen geschikt voor zowel massieve als fijnaderige geleiders conform IEC 228.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

Onderstaande gegevens vormen de technische basis van dit product:

- Geschikt voor aderdoorsnede 16 mm²
- Boutmaat M5
- Uitvoering haaks 90 graden
- Materiaal vertind koper
- Geleverd per verpakking van 100 stuks

Toepassingen en gebruik

Deze haakse kabelschoen wordt veelvuldig toegepast in de paneelbouw en industriële installatietechniek waar de beschikbare montagruimte beperkt is. Voor een technisch betrouwbare verbinding dient de kabelschoen met een geschikte perstang op de gestripte kopergeleider te worden gemonteerd, waarbij de haakse vorm zorgt voor een overzichtelijke en trekcontlaste kabelloop.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA