


kabelschoen ongeïsoleerd 25mm² M6 vertind smalle flens - per 25 stuks (183798)

(183798)



4021103837986



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338373
Fabrikantnummer	183798
EAN code	4021103837986
Merk	Cimco
Productgroep	Perskabelschoen voor koperen ge
Serie/Programma	
Boutmaat (metrisch)	6
Nom. doorsnede (mm ²)	25
Aansluithoek	180° (horizontaal)
Flensvorm	Ringvormig
Met zichtgat	Nee
Materiaal	Koper

Technische details

Smalle flens uitvoering	Ja
Geïsoleerd	Nee
Samenstelling geleider	Meerdere
Oppervlaktebescherming	Vertind
Aantal bevestigingsgaten	1
AWG-maat	3
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor extra fijndradige geleider	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-kabelschoen-ongeïsoleerd-25mm-m6-vertind-smal-183798>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde ringkabelschoen van Cimco is een hoogwaardig verbindingselement voor elektrotechnische installaties. Het product is specifiek ontworpen voor het tot stand brengen van een duurzame en veilige elektrische verbinding tussen een geleider en een aansluitpunt met een M6 boutmaat.

De kabelschoen is vervaardigd uit elektrolytisch koper en is voorzien van een vertind oppervlak. Deze nabehandeling biedt een uitstekende bescherming tegen corrosie en waarborgt een optimale elektrische geleiding. Dankzij de smalle flens is deze variant uitermate geschikt voor toepassingen waarbij de beschikbare ruimte voor de aansluiting beperkt is.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De onderstaande gegevens vormen de technische basis van deze kabelschoen:

- Geschikt voor een aderdoorsnede van 25 mm²
- Voorzien van een M6 boutmaat
- Uitgevoerd met een smalle flens
- Vervaardigd uit vertind elektrolytisch koper
- Geleverd in een verpakking van 25 stuks

Toepassingen en gebruik

Deze ongeïsoleerde kabelschoenen worden veelvuldig toegepast in de paneelbouw en industriële installaties waar betrouwbaarheid en ruimtebesparing essentieel zijn. Voor een correcte en veilige montage dient de kabelschoen met een hiervoor geschikte krimptang op de gestripte kopergeleider te worden geperst. De smalle flens maakt montage mogelijk in compacte klemmenstroken of op componenten met beperkte aansluitruimte.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA