


kabelschoen ongeïsoleerd 50mm² M8 vertind smalle flens (183804)

(183804)



4021103838044



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338377
Fabrikantnummer	183804
EAN code	4021103838044
Merk	Cimco
Productgroep	Perskabelschoen voor koperen ge
Serie/Programma	
Boutmaat (metrisch)	8
Nom. doorsnede (mm²)	50
Aansluithoek	180° (horizontaal)
Flensvorm	Ringvormig
Met zichtgat	Nee
Materiaal	Koper

Technische details

Smalle flens uitvoering	Ja
Geïsoleerd	Nee
Samenstelling geleider	Meerdere
Oppervlaktebescherming	Vertind
Aantal bevestigingsgaten	1
AWG-maat	0
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor extra fijndradige geleider	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-kabelschoen-ongeïsoleerd-50mm-m8-vertind-smal>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde kabelschoen van Cimco is ontworpen voor het realiseren van hoogwaardige elektrische verbindingen in situaties waar de ruimte beperkt is. De smalle flens maakt dit onderdeel uitermate geschikt voor montage op compacte aansluitblokken of in schakelkasten waar standaard kabelschoenen te breed zijn.

Het product is vervaardigd uit elektrolytisch koper en is voorzien van een vertinde oppervlaktebehandeling. Deze afwerking biedt een uitstekende bescherming tegen oxidatie en corrosie, terwijl de optimale elektrische geleiding gewaarborgd blijft. Dankzij de nauwkeurige maatvoering voor 50mm² aders en een M8 boutgat ontstaat een stabiele en duurzame aansluiting.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

Onderstaande gegevens vormen de technische basis van deze kabelschoen:

- Geschikt voor een aderdoorsnede van 50 mm²
- Voorzien van een M8 boutgatmaat
- Uitgevoerd met een smalle flens voor beperkte ruimtes
- Materiaal van vertind elektrolytisch koper

Toepassingen en gebruik

Deze kabelschoen is specifiek bedoeld voor industriële installaties en paneelbouw waarbij een betrouwbare verbinding van dikke kopergeleiders vereist is op locaties met minimale montageruimte. Gebruik voor een veilige installatie een professionele perstang die geschikt is voor deze diameter om een trekvaste en gasdichte verbinding te garanderen.

Gegenereerd op datum: 20-08-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA