


kabelschoen ongeïsoleerd 120mm² M6 vertind smalle flens (183821)

(183821)



4021103838211



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338387
Fabrikantnummer	183821
EAN code	4021103838211
Merk	Cimco
Productgroep	Perskabelschoen voor koperen ge
Serie/Programma	
Boutmaat (metrisch)	6
Nom. doorsnede (mm ²)	120
Aansluithoek	180° (horizontaal)
Flensvorm	Ringvormig
Met zichtgat	Nee
Materiaal	Koper

Technische details

Smalle flens uitvoering	Ja
Geïsoleerd	Nee
Samenstelling geleider	Meerdere
Oppervlaktebescherming	Vertind
Aantal bevestigingsgaten	1
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor extra fijndradige geleider	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-kabelschoen-ongeisoleerd-120mm-m6-vertind-smc>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde buiskabelschoen van Cimco is een hoogwaardige oplossing voor het tot stand brengen van een betrouwbare elektrische verbinding. Het product is specifiek uitgevoerd met een smalle flens, waardoor het uitermate geschikt is voor montagesituaties waar de beschikbare ruimte beperkt is, zoals bij compacte aansluitklemmen of schakelapparatuur.

De kabelschoen is vervaardigd uit elektrolytisch koper, wat een optimale elektrische geleiding garandeert. Voor een duurzame bescherming tegen corrosie en oxidatie is het oppervlak volledig vertind. Het ontwerp is afgestemd op een nominale geleiderdoorsnede van 120mm² en voorzien van een boutgat voor M6 bevestigingen.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De onderstaande gegevens vatten de technische kenmerken van dit product samen:

- Nominale doorsnede 120 mm²
- Boutmaat metrisch M6
- Materiaal vertind koper
- Uitvoering met smalle flens
- Ongeïsoleerd

Toepassingen en gebruik

Deze kabelschoen wordt toegepast in industriële installaties en paneelbouw waar zware koperen geleiders veilig moeten worden aangesloten op railkoper of elektrische componenten. Dankzij de smalle flens kan dit type probleemloos worden gebruikt in componenten met een gereduceerde aansluitruimte. Voor een correcte montage dient de kabelschoen met de juiste perstang op de gestripte ader te worden gekrompen.

Gegenereerd op datum: 20-08-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA