


kabelschoen ongeïsoleerd 120mm² M8 vertind smalle flens (183822)

(183822)



4021103838228



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338388
Fabrikantnummer	183822
EAN code	4021103838228
Merk	Cimco
Productgroep	Perskabelschoen voor koperen ge
Serie/Programma	
Boutmaat (metrisch)	8
Nom. doorsnede (mm²)	120
Aansluithoek	180° (horizontaal)
Flensvorm	Ringvormig
Met zichtgat	Nee
Materiaal	Koper

Technische details

Smalle flens uitvoering	Ja
Geïsoleerd	Nee
Samenstelling geleider	Meerdere
Oppervlaktebescherming	Vertind
Aantal bevestigingsgaten	1
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor extra fijndradige geleider	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-kabelschoen-ongeïsoleerd-120mm-m8-vertind-smc>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde kabelschoen van Cimco is een hoogwaardig verbindingstuk voor zware elektrische toepassingen. Het product is specifiek ontworpen om een uiterst betrouwbare en duurzame verbinding te realiseren tussen een kabel en een aansluitpunt, zoals een rail of bout. Door de smalle flens is deze kabelschoen bij uitstek geschikt voor situaties waarin de montageruimte beperkt is.

De kabelschoen is vervaardigd uit elektrolytisch koper, wat een maximale geleidbaarheid garandeert en energieverlies minimaliseert. Het oppervlak is volledig vertind, waardoor het materiaal uitstekend beschermd is tegen oxidatie en corrosie, zelfs in vochtige omgevingen. De robuuste constructie zorgt ervoor dat de verbinding bestand is tegen mechanische belastingen en trillingen.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De onderstaande gegevens vormen de technische kern van dit product:

- Geschikt voor een aderdoorsnede van 120 mm²
- Boutmaat M8
- Voorzien van een smalle flens voor compacte montage
- Materiaal vertind elektrolytisch koper

Toepassingen en gebruik

Deze kabelschoen wordt veelvuldig toegepast in de industriële paneelbouw, verdeelinrichtingen en bij grootschalige elektrotechnische installaties waar dikke koperen geleiders veilig moeten worden aangesloten. Gebruik voor een veilige installatie altijd een geschikte hydraulische of mechanische persmachine die is afgestemd op deze specifieke maatvoering en materiaaldikte.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA