


kabelschoen ongeïsoleerd 120mm² M10 vertind smalle flens (183824)

(183824)



4021103838242



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338389
Fabrikantnummer	183824
EAN code	4021103838242
Merk	Cimco
Productgroep	Perskabelschoen voor koperen ge
Serie/Programma	
Boutmaat (metrisch)	10
Nom. doorsnede (mm ²)	120
Aansluithoek	180° (horizontaal)
Flensvorm	Ringvormig
Met zichtgat	Nee
Materiaal	Koper

Technische details

Smalle flens uitvoering	Ja
Geïsoleerd	Nee
Samenstelling geleider	Meerdere
Oppervlaktebescherming	Vertind
Aantal bevestigingsgaten	1
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor extra fijndradige geleider	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-kabelschoen-ongeïsoleerd-120mm-m10-vertind-snr>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde kabelschoen van Cimco is een hoogwaardige oplossing voor het realiseren van betrouwbare elektrische verbindingen. Het product is specifiek ontworpen voor kabels met een grote doorsnede en biedt door de smalle flens een uitkomst in situaties waar de beschikbare montage ruimte beperkt is.

De kabelschoen is vervaardigd uit elektrolytisch koper, wat een optimale geleiding garandeert. Dankzij de vertinde oppervlaktebehandeling is het materiaal uitstekend beschermd tegen corrosie en oxidatie, wat de levensduur van de verbinding aanzienlijk verlengt. De nauwkeurige afwerking zorgt voor een eenvoudige kabelinvoer en een stevige persing.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De onderstaande gegevens vatten de technische kenmerken van dit artikel samen:

- Geschikt voor geleiderdoorsnede 120 mm²
- Boutmaat M10
- Uitvoering met smalle flens
- Materiaal vertind elektrolytisch koper

Toepassingen en gebruik

Deze kabelschoen is bij uitstek geschikt voor zware industriële installaties, paneelbouw en andere elektrotechnische toepassingen waarbij een kabel van 120 mm² veilig op een M10 aansluitpunt moet worden gemonteerd. Het smalle ontwerp maakt montage mogelijk op compacte railsystemen of in klemmenkasten met beperkte tussenruimte. Gebruik voor een veilige installatie altijd een passende perstang die geschikt is voor deze specifieke aderdoorsnede.

Gegenereerd op datum: 20-08-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA