


kabelschoen ongeïsoleerd 240mm² M10 vertind smalle flens (183840)

(183840)



4021103838402



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338400
Fabrikantnummer	183840
EAN code	4021103838402
Merk	Cimco
Productgroep	Perskabelschoen voor koperen ge
Serie/Programma	
Boutmaat (metrisch)	10
Nom. doorsnede (mm²)	240
Aansluithoek	180° (horizontaal)
Flensvorm	Ringvormig
Met zichtgat	Nee
Materiaal	Koper

Technische details

Smalle flens uitvoering	Ja
Geïsoleerd	Nee
Samenstelling geleider	Meerdere
Oppervlaktebescherming	Vertind
Aantal bevestigingsgaten	1
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor extra fijndradige geleider	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-kabelschoen-ongeïsoleerd-240mm-m10-vertind-snr>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde kabelschoen van Cimco is een hoogwaardige connector die specifiek is ontwikkeld voor het realiseren van stabiele elektrische verbindingen in zware installaties. Het ontwerp met een smalle flens maakt dit type uitermate geschikt voor aansluitingen op compacte schakelapparatuur waar de beschikbare ruimte beperkt is.

De kabelschoen is vervaardigd uit elektrolytisch koper, wat een maximale elektrische geleiding garandeert. Dankzij de vertinde oppervlaktebehandeling is het materiaal optimaal beschermd tegen corrosie en oxidatie, wat de levensduur en betrouwbaarheid van de verbinding onder diverse omstandigheden aanzienlijk verlengt.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

Onderstaande gegevens vormen de technische basis van deze kabelschoen:

- Geschikt voor een nominale doorsnede van 240 mm²
- Boutmaat M10
- Uitgevoerd met smalle flens voor beperkte montageruimte
- Materiaal vertind koper

Toepassingen en gebruik

Deze kabelschoen wordt veelvuldig toegepast in de industriële paneelbouw en utiliteitsbouw, specifiek bij het aansluiten van dikke voedingskabels op compacte railklemmen of schakelaars. Gebruik voor een veilige installatie altijd een perstang die geschikt is voor deze aderdoorsnede om een trekvaste en gasdichte verbinding te waarborgen.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA