


kabelschoen ongeïsoleerd 240mm² M12 vertind smalle flens (183842)

(183842)



4021103838426



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338401
Fabrikantnummer	183842
EAN code	4021103838426
Merk	Cimco
Productgroep	Perskabelschoen voor koperen ge
Serie/Programma	
Boutmaat (metrisch)	12
Nom. doorsnede (mm²)	240
Aansluithoek	180° (horizontaal)
Flensvorm	Ringvormig
Met zichtgat	Nee
Materiaal	Koper

Technische details

Smalle flens uitvoering	Ja
Geïsoleerd	Nee
Samenstelling geleider	Meerdere
Oppervlaktebescherming	Vertind
Aantal bevestigingsgaten	1
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor extra fijndradige geleider	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-kabelschoen-ongeïsoleerd-240mm-m12-vertind-snr>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde kabelschoen van Cimco is een hoogwaardige elektrische verbinding die specifiek is ontwikkeld voor zware industriële toepassingen. Het product is ontworpen om een veilige en duurzame aansluiting te realiseren voor kabels met een aanzienlijke doorsnede op bouten of schroeven met een M12 maatvoering.

De kabelschoen is vervaardigd uit elektrolytisch koper en is voorzien van een vertind oppervlak. Deze afwerking biedt een uitstekende corrosiebestendigheid en waarborgt een optimale elektrische geleiding. Dankzij de uitvoering met een smalle flens is dit component uitermate geschikt voor montage in compacte ruimtes waar standaard kabelschoenen vaak te breed zijn.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De onderstaande gegevens vormen de technische basis van dit product:

- Geschikt voor aderdoorsnede 240 mm²
- Boutmaat M12
- Uitvoering met smalle flens voor compacte montage
- Materiaal vertind koper

Toepassingen en gebruik

Deze kabelschoen wordt veelvuldig toegepast in de paneelbouw en de zware industrie, waar betrouwbare verbindingen van grote vermogenskabels essentieel zijn. De smalle flens maakt het mogelijk om meerdere aansluitingen naast elkaar te realiseren op railsystemen of schakelapparatuur met beperkte aansluitruimte. Gebruik voor een veilige installatie altijd een geschikte hydraulische of mechanische perstang.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA