


kabelschoen ongeïsoleerd 300mm² M16 vertind smalle flens (183850)

(183850)



4021103838501



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338405
Fabrikantnummer	183850
EAN code	4021103838501
Merk	Cimco
Productgroep	Perskabelschoen voor koperen ge
Serie/Programma	
Boutmaat (metrisch)	16
Nom. doorsnede (mm²)	300
Aansluithoek	180° (horizontaal)
Flensvorm	Ringvormig
Met zichtgat	Nee
Materiaal	Koper

Technische details

Smalle flens uitvoering	Ja
Geïsoleerd	Nee
Samenstelling geleider	Meerdere
Oppervlaktebescherming	Vertind
Aantal bevestigingsgaten	1
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor extra fijndradige geleider	Ja

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/cimco-kabelschoen-ongeisoleerd-300mm-m16-vertind-snr>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde kabelschoen van Cimco is een hoogwaardige oplossing voor het realiseren van betrouwbare elektrische verbindingen in zware industriële installaties. Het product is specifiek ontworpen voor kabels met een grote aderdiameter die aangesloten moeten worden op een M16 boutverbinding.

De kabelschoen is vervaardigd uit elektrolytisch koper en voorzien van een vertinde oppervlaktebehandeling om corrosie tegen te gaan en een optimale geleiding te waarborgen. Dankzij de smalle flens is deze perskabelschoen uitermate geschikt voor montage in ruimtes waar de beschikbare breedte beperkt is, zoals in compacte schakelkasten.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De onderstaande gegevens vatten de technische kenmerken van dit artikel samen:

- Geschikt voor aderdoorsnede 300 mm²
- Boutmaat M16
- Uitvoering met smalle flens
- Materiaal vertind koper

Toepassingen en gebruik

Deze kabelschoen wordt toegepast in professionele elektrotechnische installaties waarbij een duurzame verbinding van krachtige stroomkabels vereist is. De smalle bouwvorm maakt het mogelijk om meerdere aansluitingen naast elkaar te realiseren op locaties met minimale tussenruimte. Gebruik voor een veilige installatie altijd de voorgeschreven perstangen die geschikt zijn voor deze sectie en materiaalsoort.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA