


**stootverbinder
ongeïsoleerd 0,75mm²
lengte 15,7mm vertind -
per 100 stuks (180900)**

(180900)



4021103809006



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338406
Fabrikantnummer	180900
EAN code	4021103809006
Merk	Cimco
Productgroep	Perskoppelstuk voor koperkabel
Serie/Programma	
Nom. doorsnede (mm ²)	0.75/0.75
Model	Normale uitvoering
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor ronde geleider	Ja
Geschikt voor vlakke geleider	Nee
Materiaal	Koper
Verbindingswijze	Stootverbinder

Technische details

AWG-bereik	18/18
Hulsvorm	Lang
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)	Nee
Geschikt voor lakdraad	Nee
Oppervlaktebescherming	Vertind
Isolatie	Geen
Spanningsreeks	Tot 600 V
Aantal aftakkingen	2
Voor trekvaste verbindingen	Nee
Oliestop/tussenstuk	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-stootverbinder-ongeïsoleerd-0-75mm-lengte-15-71-stuks-180900>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde stootverbinder van Cimco is een functioneel component voor het realiseren van betrouwbare elektrische verbindingen tussen koperen geleiders. Het artikel is specifiek ontwikkeld voor situaties waarin een compacte en duurzame verbinding vereist is zonder de toevoeging van een kunststof isolatiehuls.

De verbinder is vervaardigd uit hoogwaardig koper en is voorzien van een vertind oppervlak. Deze nabehandeling biedt een effectieve bescherming tegen oxidatie en corrosie, wat de elektrische geleidbaarheid op de lange termijn waarborgt. Dankzij de centrale kerf in de huls kunnen beide kabeluiteinden tot de juiste diepte worden ingevoerd voor een optimale mechanische trekbelasting na het krimpen.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

Onderstaande gegevens vormen de technische kenmerken van dit product:

- Geschikt voor aderdoorsnede 0,75 mm²
- Totale lengte 15,7 mm
- Materiaal vertind koper
- Uitvoering in standaardmodel met centrale kerf
- Geleverd per verpakking van 100 stuks

Toepassingen en gebruik

Deze stootverbinders zijn bij uitstek geschikt voor het verlengen of repareren van elektrische bedrading in industriële installaties en paneelbouw. Omdat de verbinders ongeïsoleerd zijn, dienen ze na montage in een passende behuizing te worden geplaatst of handmatig te worden geïsoleerd met krimpkous. Gebruik voor een veilige installatie altijd een geschikte krimptang die is afgestemd op de diameter van de huls.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA