


**stootverbinder
ongeïsoleerd 1,5mm²
lengte 14,5mm vertind -
per 100 stuks (180902)**

(180902)



4021103809020



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338407
Fabrikantnummer	180902
EAN code	4021103809020
Merk	Cimco
Productgroep	Perskoppelstuk voor koperkabel
Serie/Programma	
Nom. doorsnede (mm ²)	1.5/1.5
Model	Normale uitvoering
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor ronde geleider	Ja
Geschikt voor vlakke geleider	Nee
Materiaal	Koper
Verbindingswijze	Stootverbinder

Technische details

AWG-bereik	16/16
Hulsvorm	Lang
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)	Nee
Geschikt voor lakdraad	Nee
Oppervlaktebescherming	Vertind
Isolatie	Geen
Spanningsreeks	Tot 600 V
Aantal aftakkingen	2
Voor trekvaste verbindingen	Nee
Oliestop/tussenstuk	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-stootverbinder-ongeïsoleerd-1-5mm-lengte-14-5m-180902>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De ongeïsoleerde stootverbinder van Cimco is een hoogwaardig verbindingselement voor het koppelen van koperen geleiders. Dit product is specifiek ontworpen voor situaties waarin een compacte en betrouwbare elektrische verbinding vereist is zonder de noodzaak van een vooraf aangebrachte isolatiehuls.

Deze verbinder is vervaardigd uit elektrolytisch koper en is voorzien van een galvanisch vertind oppervlak. Deze afwerking garandeert een uitstekende elektrische geleiding en biedt optimale bescherming tegen corrosie en oxidatie, wat de duurzaamheid van de installatie ten goede komt.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De onderstaande details vormen de technische basis van dit product:

- Geschikt voor aderdoorsnede 1,5 mm²
- Totale lengte 14,5 mm
- Materiaal vertind koper
- Uitvoering ongeïsoleerd
- Geleverd per verpakking van 100 stuks

Toepassingen en gebruik

Deze stootverbinders zijn bij uitstek geschikt voor industriële toepassingen, paneelbouw en de automotive sector waar kabels permanent met elkaar verbonden moeten worden. Gebruik een geschikte krimptang voor ongeïsoleerde verbinders om een mechanisch sterke en elektrisch veilige verbinding te realiseren. Indien nodig kan de verbinding na montage handmatig worden geïsoleerd met krimpkous.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA