


**stootverbinder
ongeïsoleerd 2,5mm²
lengte 14,5mm vertind -
per 100 stuks (180904)**

(180904)



4021103809044



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338408
Fabrikantnummer	180904
EAN code	4021103809044
Merk	Cimco
Productgroep	Perskoppelstuk voor koperkabel
Serie/Programma	
Nom. doorsnede (mm ²)	2.5/2.5
Model	Normale uitvoering
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor ronde geleider	Ja
Geschikt voor vlakke geleider	Nee
Materiaal	Koper
Verbindingswijze	Stootverbinder

Technische details

AWG-bereik	14/14
Hulsvorm	Lang
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)	Nee
Geschikt voor lakdraad	Nee
Oppervlaktebescherming	Vertind
Isolatie	Geen
Spanningsreeks	Tot 600 V
Aantal aftakkingen	2
Voor trekvaste verbindingen	Nee
Oliestop/tussenstuk	Nee

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/cimco-stootverbinder-ongeïsoleerd-2-5mm-lengte-14-5m-180904>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde stootverbinder van Cimco is een hoogwaardige oplossing voor het maken van een permanente en betrouwbare verbinding tussen twee elektrische geleiders. Het product is specifiek ontworpen voor situaties waarin een compacte verbinding zonder isolatiehuls volstaat of vereist is.

De verbinder is vervaardigd uit elektrolytisch koper en is voorzien van een galvanisch vertind oppervlak. Deze nabehandeling biedt een uitstekende bescherming tegen corrosie en waarborgt een optimale elektrische geleiding op de lange termijn. De binnenzijde is voorzien van een groef voor verhoogde mechanische treklasten en een verbeterd contactoppervlak na het krimpen.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

Onderstaande details vormen de technische basis van dit product:

- Geschikt voor een aderdoorsnede van 2,5 mm²
- Totale lengte van de verbinder is 14,5 mm
- Materiaal is galvanisch vertind koper
- Geleverd in een verpakking van 100 stuks

Toepassingen en gebruik

Deze stootverbinders zijn bij uitstek geschikt voor industriële installaties en paneelbouw waar ruimtebesparing essentieel is en de verbinding nadien eventueel nog wordt voorzien van een krimpkous. Gebruik voor een veilige installatie altijd een geschikte krimptang die is afgestemd op ongeïsoleerde verbinders om een gasdichte en mechanisch sterke verbinding te garanderen.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA