


**stootverbinder
ongeïsoleerd 4mm²
lengte 19mm vertind - per
100 stuks (180906)**

(180906)



4021103809068



▶ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338409
Fabrikantnummer	180906
EAN code	4021103809068
Merk	Cimco
Productgroep	Perskoppelstuk voor koperkabel
Serie/Programma	
Nom. doorsnede (mm ²)	4/4
Model	Normale uitvoering
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor ronde geleider	Ja
Geschikt voor vlakke geleider	Nee
Materiaal	Koper
Verbindingswijze	Stootverbinder

Technische details

AWG-bereik	12/12
Hulsvorm	Lang
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)	Nee
Geschikt voor lakdraad	Nee
Oppervlaktebescherming	Vertind
Isolatie	Geen
Spanningsreeks	Tot 600 V
Aantal aftakkingen	2
Voor trekvaste verbindingen	Nee
Oliestop/tussenstuk	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-stootverbinder-ongeïsoleerd-4mm-lengte-19mm-v180906>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde stootverbinder van Cimco is een hoogwaardig onderdeel ontworpen voor het tot stand brengen van solide elektrische verbindingen tussen twee koperen geleiders. Het product is specifiek geschikt voor kabels met een nominale doorsnede van 4 mm² en biedt een betrouwbare methode om draden permanent met elkaar te verenigen.

De verbinder is vervaardigd uit koper en voorzien van een vertind oppervlak. Deze afwerking garandeert een uitstekende elektrische geleiding en biedt daarnaast effectieve bescherming tegen corrosie en oxidatie. Dankzij het compacte ontwerp met een lengte van 19 mm is deze stootverbinder uitermate geschikt voor situaties waar beperkte ruimte beschikbaar is.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De onderstaande gegevens vormen de technische basis van dit product:

- Geschikt voor nominale doorsnede van 4 mm²
- Totale lengte van 19 mm
- Materiaal van vertind koper
- Geleverd per verpakking van 100 stuks

Toepassingen en gebruik

Deze ongeïsoleerde stootverbinder wordt toegepast in professionele elektrotechnische installaties voor het verlengen of repareren van stroomkabels. Voor een veilige en duurzame installatie dient de verbinder met een geschikte krimptang op de gestripte aders te worden geperst. Na montage kan de verbinding indien gewenst worden geïsoleerd met een krimpkous voor extra mechanische bescherming.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA