


**stootverbinder
ongeïsoleerd 6mm² lengte
24mm vertind - per 100
stuks (180908)**

(180908)



4021103809082



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338410
Fabrikantnummer	180908
EAN code	4021103809082
Merk	Cimco
Productgroep	Perskoppelstuk voor koperkabel
Serie/Programma	
Nom. doorsnede (mm ²)	6/6
Model	Normale uitvoering
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor ronde geleider	Ja
Geschikt voor vlakke geleider	Nee
Materiaal	Koper
Verbindingswijze	Stootverbinder

Technische details

AWG-bereik	10/10
Hulsvorm	Lang
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)	Nee
Geschikt voor lakdraad	Nee
Oppervlaktebescherming	Vertind
Isolatie	Geen
Spanningsreeks	Tot 600 V
Aantal aftakkingen	2
Voor trekvaste verbindingen	Nee
Oliestop/tussenstuk	Nee

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/cimco-stootverbinder-ongeïsoleerd-6mm-lengte-24mm-v180908>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde stootverbinder van Cimco is een hoogwaardig verbindingscomponent ontworpen voor het realiseren van een permanente en trekvast elektrische verbinding tussen twee kabels. De verbinder is specifiek afgestemd op geleiders met een aderdoorsnede van 6mm².

De stootverbinder is vervaardigd uit koper dat elektrolytisch is vertind. Deze nabehandeling zorgt voor een optimale elektrische geleiding en biedt een uitstekende bescherming tegen oxidatie en corrosie, wat de duurzaamheid van de installatie ten goede komt. Door het ontbreken van isolatie is dit type verbinder compact en geschikt voor toepassingen waarbij de isolatie achteraf handmatig wordt aangebracht, bijvoorbeeld met krimpkous.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De onderstaande kenmerken vormen de technische basis van deze stootverbinder:

- Geschikt voor aderdoorsnede 6 mm²
- Totale lengte 24 mm
- Materiaal vertind koper
- Geleverd per verpakking van 100 stuks

Toepassingen en gebruik

Dit product wordt veelvuldig toegepast in de paneelbouw, industriële installaties en algemene elektrotechniek voor het veilig doorverbinden van koperen geleiders. Voor een correcte montage dient een geschikte krimptang te worden gebruikt om een koude las te creëren die mechanisch sterk en elektrisch betrouwbaar is. Na het persen dient de verbinding te worden geïsoleerd conform de geldende veiligheidsvoorschriften.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA