


**stootverbinder
ongeïsoleerd 10mm²
lengte 28mm vertind -
per 100 stuks (180910)**

(180910)



4021103809105



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338411
Fabrikantnummer	180910
EAN code	4021103809105
Merk	Cimco
Productgroep	Perskoppelstuk voor koperkabel
Serie/Programma	
Nom. doorsnede (mm ²)	10/10
Model	Normale uitvoering
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor ronde geleider	Ja
Geschikt voor vlakke geleider	Nee
Materiaal	Koper
Verbindingswijze	Stootverbinder

Technische details

AWG-bereik	8/8
Hulsvorm	Lang
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)	Nee
Geschikt voor lakdraad	Nee
Oppervlaktebescherming	Vertind
Isolatie	Geen
Spanningsreeks	Tot 600 V
Aantal aftakkingen	2
Voor trekvaste verbindingen	Nee
Oliestop/tussenstuk	Nee

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/cimco-stootverbinder-ongeïsoleerd-10mm-lengte-28mm-180910>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde stootverbinder van Cimco is een hoogwaardige oplossing voor het maken van een duurzame elektrische verbinding tussen twee kabels. Het product is specifiek ontworpen om draden met een gelijke diameter veilig en efficiënt met elkaar te verbinden.

De verbinder is vervaardigd uit vertind koper, wat een uitstekende elektrische geleiding garandeert en optimale bescherming biedt tegen oxidatie en corrosie. Het model is uitgevoerd met een centrale kerf die fungeert als aanslag, waardoor kabeluiteinden tot de juiste diepte in de huls kunnen worden gestoken voor een stabiele bevestiging.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

Onderstaande details vormen de technische basis van dit product:

- Geschikt voor aderdoorsnede 10 mm²
- Totale lengte 28 mm
- Materiaal vertind koper
- Voorzien van centrale kerf als aanslag
- Geleverd per verpakking van 100 stuks

Toepassingen en gebruik

Deze stootverbinder is uitermate geschikt voor industriële en elektrotechnische installaties waarbij een ongeïsoleerde, compacte verbinding van 10 mm² aders noodzakelijk is. Gebruik een professionele krimptang om de huls stevig op de gestripte aders te persen voor een mechanisch sterke en elektrisch betrouwbare verbinding.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA