


**stootverbinder
ongeïsoleerd 35mm²
lengte 42mm vertind
(180916)**

(180916)



4021103809167



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338414
Fabrikantnummer	180916
EAN code	4021103809167
Merk	Cimco
Productgroep	Perskoppelstuk voor koperkabel
Serie/Programma	
Nom. doorsnede (mm ²)	35/35
Model	Normale uitvoering
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor ronde geleider	Ja
Geschikt voor vlakke geleider	Nee
Materiaal	Koper
Verbindingswijze	Stootverbinder

Technische details

AWG-bereik	2/2
Hulsvorm	Lang
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)	Nee
Geschikt voor lakdraad	Nee
Oppervlaktebescherming	Vertind
Isolatie	Geen
Spanningsreeks	Tot 600 V
Aantal aftakkingen	2
Voor trekvaste verbindingen	Nee
Oliestop/tussenstuk	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-stootverbinder-ongeïsoleerd-35mm-lengte-42mm->

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde stootverbinder van Cimco is een essentieel component voor het realiseren van betrouwbare elektrische verbindingen tussen koperen geleiders. Het product is specifiek ontworpen voor kabels met een aderdoorsnede van 35mm² en biedt een duurzame oplossing voor industriële en elektrotechnische installaties.

De verbinder is vervaardigd uit hoogwaardig elektrolytisch koper en is voorzien van een galvanisch vertind oppervlak. Deze afwerking garandeert een uitstekende elektrische geleiding en biedt effectieve bescherming tegen corrosie, waardoor de levensduur van de verbinding aanzienlijk wordt verlengd.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

Onderstaande details vormen de technische basis van dit product:

- Geschikt voor aderdoorsnede 35 mm²
- Totale lengte 42 mm
- Materiaal vertind koper
- Ongeïsoleerde uitvoering

Toepassingen en gebruik

Deze stootverbinder is uitermate geschikt voor het maken van degelijke en permanente verbindingen tussen twee koperen kabels in diverse omgevingen. Voor een optimaal resultaat en een veilige elektrische overdracht dient de verbinder met een daarvoor geschikte krimp tang op de gestripte geleiders te worden bevestigd.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA