


**stootverbinder
ongeïsoleerd 50mm²
lengte 50mm vertind
(180918)**

(180918)



4021103809181



▶ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338415
Fabrikantnummer	180918
EAN code	4021103809181
Merk	Cimco
Productgroep	Perskoppelstuk voor koperkabel
Serie/Programma	
Nom. doorsnede (mm ²)	50/50
Model	Normale uitvoering
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor ronde geleider	Ja
Geschikt voor vlakke geleider	Nee
Materiaal	Koper
Verbindingswijze	Stootverbinder

Technische details

AWG-bereik	0/0
Hulsvorm	Lang
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)	Nee
Geschikt voor lakdraad	Nee
Oppervlaktebescherming	Vertind
Isolatie	Geen
Spanningsreeks	Tot 600 V
Aantal aftakkingen	2
Voor trekvaste verbindingen	Nee
Oliestop/tussenstuk	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-stootverbinder-ongeïsoleerd-50mm-lengte-50mm->

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Cimco stootverbinder is een hoogwaardige oplossing voor het realiseren van betrouwbare en duurzame kabelverbindingen. Dit specifieke model is ontworpen om twee elektrische geleiders met een gelijke doorsnede veilig met elkaar te verbinden middels een krimpverbinding.

Deze stootverbinder is uitgevoerd in een ongeïsoleerde variant en is vervaardigd uit vertind materiaal. De vertinning biedt een uitstekende bescherming tegen corrosie en waarborgt een optimale elektrische geleiding over de lange termijn. De aanwezigheid van een kerf in het midden van de verbinder zorgt voor een correcte positionering van de kabels tijdens de montage.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De onderstaande gegevens vatten de technische kenmerken van dit artikel samen:

- Geschikt voor kabeldoorsnede 50 mm²
- Totale lengte 50 mm
- Uitvoering ongeïsoleerd en vertind
- Voorzien van een centrale kerf

Toepassingen en gebruik

Deze stootverbinder is uitermate geschikt voor industriële installaties en elektrotechnische projecten waarbij kabels met een doorsnede van 50 mm² permanent verbonden moeten worden. Voor een veilige en mechanisch sterke verbinding dient een geschikte krimptang te worden gebruikt die is afgestemd op deze specifieke maatvoering en het type verbinder.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA