


**stootverbinder
ongeïsoleerd 70mm²
lengte 55mm vertind
(180920)**

(180920)



4021103809204



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338416
Fabrikantnummer	180920
EAN code	4021103809204
Merk	Cimco
Productgroep	Perskoppelstuk voor koperkabel
Serie/Programma	
Nom. doorsnede (mm ²)	70/70
Model	Normale uitvoering
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor ronde geleider	Ja
Geschikt voor vlakke geleider	Nee
Materiaal	Koper
Verbindingswijze	Stootverbinder

Technische details

AWG-bereik	0/0
Hulsvorm	Lang
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)	Nee
Geschikt voor lakdraad	Nee
Oppervlaktebescherming	Vertind
Isolatie	Geen
Spanningsreeks	Tot 600 V
Aantal aftakkingen	2
Voor trekvaste verbindingen	Nee
Oliestop/tussenstuk	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-stootverbinder-ongeïsoleerd-70mm-lengte-55mm->

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde stootverbinder van Cimco is ontworpen voor het realiseren van betrouwbare en duurzame kabelverbindingen. Het product is specifiek geschikt voor koperen geleiders met een aanzienlijke doorsnede, waarbij een trekvaste verbinding essentieel is.

De verbinder is vervaardigd uit hoogwaardig koper (Cu-ETP volgens DIN EN 13600) en is voorzien van een galvanisch vertind oppervlak. Deze afwerking biedt een uitstekende bescherming tegen corrosie en waarborgt een optimale elektrische geleidbaarheid over een lange gebruiksduur. Door de ongeïsoleerde uitvoering is de verbinder compact en robuust.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

Onderstaande gegevens vormen de technische basis van dit product:

- Nominale doorsnede 70 mm²
- Lengte 55 mm
- Materiaal vertind koper (Cu-ETP)
- Uitvoering standaard

Toepassingen en gebruik

Deze stootverbinder is uitermate geschikt voor industriële installaties en elektrotechnische toepassingen waar koperen kabels met een doorsnede van 70 mm² veilig met elkaar verbonden moeten worden. Voor een correcte montage dient een geschikte krimptang gebruikt te worden om de verbinder stevig op de gestripte aders te persen, wat resulteert in een stabiele en veilige elektrische verbinding.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA