


**stootverbinder
ongeïsoleerd 95mm²
lengte 60mm vertind
(180922)**

(180922)



4021103809228



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338417
Fabrikantnummer	180922
EAN code	4021103809228
Merk	Cimco
Productgroep	Perskoppelstuk voor koperkabel
Serie/Programma	
Nom. doorsnede (mm ²)	95/95
Model	Normale uitvoering
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor ronde geleider	Ja
Geschikt voor vlakke geleider	Nee
Materiaal	Koper
Verbindingswijze	Stootverbinder

Technische details

AWG-bereik	0/0
Hulsvorm	Lang
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)	Nee
Geschikt voor lakdraad	Nee
Oppervlaktebescherming	Vertind
Isolatie	Geen
Spanningsreeks	Tot 600 V
Aantal aftakkingen	2
Voor trekvaste verbindingen	Nee
Oliestop/tussenstuk	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-stootverbinder-ongeïsoleerd-95mm-lengte-60mm->

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde stootverbinder van Cimco is een hoogwaardig verbindingscomponent voor elektrische geleiders. Het is specifiek ontworpen om twee koperen kabels met een grote doorsnede veilig en permanent met elkaar te verbinden.

De verbinder is vervaardigd uit elektrolytisch koper voor een optimale geleiding. Dankzij de vertinde oppervlaktebehandeling is het materiaal uitstekend beschermd tegen oxidatie en corrosie, wat de duurzaamheid van de elektrische verbinding in diverse omgevingen waarborgt.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De onderstaande specificaties bieden de technische details van dit product:

- Geschikt voor een nominale aderdoorsnede van 95 mm²
- Totale lengte van 60 mm
- Materiaal van vertind elektrolytisch koper
- Uitvoering is ongeïsoleerd

Toepassingen en gebruik

Deze stootverbinder is geschikt voor het maken van trekvaste verbindingen in zware elektrotechnische installaties. Voor een correcte montage dient de verbinder met een geschikte krimptang op de gestripte kabeluiteinden te worden geperst, waardoor een betrouwbare en verliesarme overgangsweerstand ontstaat.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA