


**stootverbinder
ongeïsoleerd 120mm²
lengte 65mm vertind
(180924)**

(180924)



4021103809242



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338418
Fabrikantnummer	180924
EAN code	4021103809242
Merk	Cimco
Productgroep	Perskoppelstuk voor koperkabel
Serie/Programma	
Nom. doorsnede (mm ²)	120/120
Model	Normale uitvoering
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor ronde geleider	Ja
Geschikt voor vlakke geleider	Nee
Materiaal	Koper
Verbindingswijze	Stootverbinder

Technische details

AWG-bereik	250/250
Hulsvorm	Lang
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)	Nee
Geschikt voor lakdraad	Nee
Oppervlaktebescherming	Vertind
Isolatie	Geen
Spanningsreeks	Tot 600 V
Aantal aftakkingen	2
Voor trekvaste verbindingen	Nee
Oliestop/tussenstuk	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-stootverbinder-ongeïsoleerd-120mm-lengte-65mm>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde stootverbinder van Cimco is een hoogwaardige oplossing voor het realiseren van een duurzame verbinding tussen twee elektrische geleiders. Het product is specifiek ontwikkeld voor kabels met een grote doorsnede van 120mm², waarbij een optimale stroomoverdracht essentieel is.

De verbinder is vervaardigd uit elektrolytisch koper en is volledig vertind. Deze nabehandeling biedt een uitstekende bescherming tegen corrosie en waarborgt een lage overgangsweerstand gedurende de levensduur van de installatie. Dankzij de totale lengte van 65mm is er voldoende insteekdiepte voor beide kabeluiteinden.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De onderstaande gegevens zijn van toepassing op dit artikel:

- Geschikt voor nominale doorsnede 120 mm²
- Totale lengte 65 mm
- Materiaal vertind koper
- Ongeïsoleerde uitvoering

Toepassingen en gebruik

Deze stootverbinder wordt toegepast in zware elektrische installaties en industriële omgevingen waar kabels permanent met elkaar verbonden moeten worden. Voor een correcte montage dient een geschikte krimptang voor ongeïsoleerde verbinders te worden gebruikt, zodat een trekvast en technisch betrouwbare verbinding ontstaat.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA