


**stootverbinder
ongeïsoleerd 150mm²
lengte 70mm vertind
(180926)**

(180926)



4021103809266



▶ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338419
Fabrikantnummer	180926
EAN code	4021103809266
Merk	Cimco
Productgroep	Perskoppelstuk voor koperkabel
Serie/Programma	
Nom. doorsnede (mm ²)	150/150
Model	Normale uitvoering
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor ronde geleider	Ja
Geschikt voor vlakke geleider	Nee
Materiaal	Koper
Verbindingswijze	Stootverbinder

Technische details

AWG-bereik	300/300
Hulsvorm	Lang
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)	Nee
Geschikt voor lakdraad	Nee
Oppervlaktebescherming	Vertind
Isolatie	Geen
Spanningsreeks	Tot 600 V
Aantal aftakkingen	2
Voor trekvaste verbindingen	Nee
Oliestop/tussenstuk	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-stootverbinder-ongeïsoleerd-150mm-lengte-70mm>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde stootverbinder van Cimco is een hoogwaardige oplossing voor het maken van een permanente verbinding tussen twee elektrische geleiders. De verbinder is specifiek ontworpen voor kabels met een grote aderdiameter en waarborgt een stabiele overgangsweerstand.

De stootverbinder is vervaardigd uit elektrolytisch koper en is voorzien van een vertind oppervlak. Deze nabehandeling biedt een effectieve bescherming tegen oxidatie en corrosie, waardoor de kwaliteit van de verbinding ook op de lange termijn behouden blijft. Met een lengte van 70 mm biedt de huls voldoende ruimte voor een stevige bevestiging van de aders.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

Onderstaande gegevens vormen de technische basis van dit product:

- Geschikt voor nominale doorsnede 150 mm²
- Totale lengte 70 mm
- Materiaal vertind koper
- Uitvoering ongeïsoleerd

Toepassingen en gebruik

Deze stootverbinder wordt toegepast in zware elektrotechnische installaties en industriële omgevingen waar betrouwbare kabelverbindingen essentieel zijn. Voor een correcte installatie dient de verbinder met een professionele perstang op de gestripte kabeluiteinden te worden gekrompen. Vanwege de ongeïsoleerde uitvoering is het noodzakelijk om na montage de verbinding te isoleren met bijvoorbeeld krimpkous indien de toepassing dit vereist.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA