


**stootverbinder
ongeïsoleerd 185mm²
lengte 75mm vertind
(180928)**

(180928)



4021103809280



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338420
Fabrikantnummer	180928
EAN code	4021103809280
Merk	Cimco
Productgroep	Perskoppelstuk voor koperkabel
Serie/Programma	
Nom. doorsnede (mm ²)	185/185
Model	Normale uitvoering
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor ronde geleider	Ja
Geschikt voor vlakke geleider	Nee
Materiaal	Koper
Verbindingswijze	Stootverbinder

Technische details

AWG-bereik	350/350
Hulsvorm	Lang
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)	Nee
Geschikt voor lakdraad	Nee
Oppervlaktebescherming	Vertind
Isolatie	Geen
Spanningsreeks	Tot 600 V
Aantal aftakkingen	2
Voor trekvaste verbindingen	Nee
Oliestop/tussenstuk	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-stootverbinder-ongeïsoleerd-185mm-lengte-75mm>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde stootverbinder van Cimco is een hoogwaardig verbindingselement voor het koppelen van zware elektrische geleiders. Het product is specifiek ontworpen om een stabiele en veilige doorverbinding te realiseren in professionele installaties.

De verbinder is vervaardigd uit koper en voorzien van een galvanisch vertind oppervlak. Deze afwerking garandeert een optimale elektrische geleiding en biedt uitstekende bescherming tegen corrosie en oxidatie. Dankzij de nauwkeurige maatvoering is een goede pasvorm in de krimpvorm gewaarborgd.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

Onderstaande details vormen de technische basis van dit product:

- Geschikt voor nominale doorsnede 185 mm²
- Lengte 75 mm
- Materiaal vertind koper

Toepassingen en gebruik

Deze stootverbinder is uitermate geschikt voor industriële toepassingen en grote elektrische installaties waarbij kabels met een grote doorsnede duurzaam verbonden moeten worden. Gebruik een professionele krimptang voor een correcte montage, zodat de verbinding voldoet aan de vereiste treksterkte en geleidbaarheid.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA