


**stootverbinder
ongeïsoleerd 240mm²
lengte 85mm vertind
(180930)**

(180930)



4021103809303



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338421
Fabrikantnummer	180930
EAN code	4021103809303
Merk	Cimco
Productgroep	Perskoppelstuk voor koperkabel
Serie/Programma	
Nom. doorsnede (mm ²)	240/240
Model	Normale uitvoering
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor ronde geleider	Ja
Geschikt voor vlakke geleider	Nee
Materiaal	Koper
Verbindingswijze	Stootverbinder

Technische details

AWG-bereik	500/500
Hulsvorm	Lang
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)	Nee
Geschikt voor lakdraad	Nee
Oppervlaktebescherming	Vertind
Isolatie	Geen
Spanningsreeks	Tot 600 V
Aantal aftakkingen	2
Voor trekvaste verbindingen	Nee
Oliestop/tussenstuk	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-stootverbinder-ongeïsoleerd-240mm-lengte-85mm>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde stootverbinder van Cimco is ontworpen voor het realiseren van een solide verbinding tussen twee elektrische geleiders met een grote diameter. Het product is specifiek geschikt voor kabels met een nominale doorsnede van 240mm², waarbij een betrouwbare mechanische en elektrische koppeling centraal staat.

De verbinder is vervaardigd uit hoogwaardig elektrolytisch koper voor een optimale geleiding en is voorzien van een vertinde oppervlaktebehandeling. Deze vertinning biedt een effectieve bescherming tegen oxidatie en corrosie, wat de duurzaamheid van de verbinding in diverse omgevingen ten goede komt. De stootverbinder heeft een totale lengte van 85mm.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De onderstaande gegevens vatten de technische kenmerken van deze stootverbinder samen:

- Geschikt voor nominale doorsnede van 240mm²
- Totale lengte van 85mm
- Materiaal van elektrolytisch koper
- Oppervlaktebehandeling door middel van vertinning

Toepassingen en gebruik

Dit product is bij uitstek geschikt voor zware industriële installaties en infrastructurele projecten waar grote kabelsecties met elkaar verbonden moeten worden. Voor een correcte installatie dient de stootverbinder met een professionele perstang en de juiste matrijs te worden vastgezet op de geleiders, om een trekvaste en verliesarme verbinding te garanderen.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA