


**stootverbinder
ongeïsoleerd 300mm²
lengte 102mm vertind
(180932)**

(180932)



4021103809327



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338422
Fabrikantnummer	180932
EAN code	4021103809327
Merk	Cimco
Productgroep	Perskoppelstuk voor koperkabel
Serie/Programma	
Nom. doorsnede (mm ²)	300/300
Model	Normale uitvoering
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor ronde geleider	Ja
Geschikt voor vlakke geleider	Nee
Materiaal	Koper
Verbindingswijze	Stootverbinder

Technische details

AWG-bereik	600/600
Hulsvorm	Lang
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)	Nee
Geschikt voor lakdraad	Nee
Oppervlaktebescherming	Vertind
Isolatie	Geen
Spanningsreeks	Tot 600 V
Aantal aftakkingen	2
Voor trekvaste verbindingen	Nee
Oliestop/tussenstuk	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-stootverbinder-ongeïsoleerd-300mm-lengte-102m>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde stootverbinder van Cimco is een hoogwaardige oplossing voor het maken van een permanente en veilige verbinding tussen twee elektrische geleiders. Het component is specifiek ontworpen voor kabels met een aanzienlijke doorsnede, waarbij een stabiele elektrische overdracht essentieel is.

De verbinder is vervaardigd uit elektrolytisch vertind koper. Deze materiaalcombinatie waarborgt een uitstekende elektrische geleidbaarheid terwijl de vertinde afwerking effectieve bescherming biedt tegen corrosie en oxidatie. Dankzij de robuuste constructie en nauwkeurige maatvoering ontstaat na een correcte persing een verbinding die mechanisch sterk en elektrisch optimaal is.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

Onderstaande gegevens vormen de technische basis van dit product:

- Geschikt voor een geleiderdoorsnede van 300 mm²
- Totale lengte van 102 mm
- Materiaal elektrolytisch vertind koper
- Uitvoering ongeïsoleerd

Toepassingen en gebruik

Deze stootverbinder wordt toegepast in zware elektrische installaties en industriële omgevingen waar kabels met een doorsnede van 300 mm² doorverbonden moeten worden. Voor een betrouwbaar resultaat dient de verbinding tot stand te worden gebracht met een professionele hydraulische perstang die geschikt is voor deze specifieke kabelmaat en het betreffende type kabelschoen.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA