


**stootverbinder
ongeïsoleerd 400mm²
lengte 102mm vertind
(180934)**

(180934)



4021103809341



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338423
Fabrikantnummer	180934
EAN code	4021103809341
Merk	Cimco
Productgroep	Perskoppelstuk voor koperkabel
Serie/Programma	
Nom. doorsnede (mm ²)	400/400
Model	Normale uitvoering
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor ronde geleider	Ja
Geschikt voor vlakke geleider	Nee
Materiaal	Koper
Verbindingswijze	Stootverbinder

Technische details

AWG-bereik	800/800
Hulsvorm	Lang
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)	Nee
Geschikt voor lakdraad	Nee
Oppervlaktebescherming	Vertind
Isolatie	Geen
Spanningsreeks	Tot 600 V
Aantal aftakkingen	2
Voor trekvaste verbindingen	Nee
Oliestop/tussenstuk	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-stootverbinder-ongeïsoleerd-400mm-lengte-102m>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde stootverbinder van Cimco is een hoogwaardig verbindingselement dat specifiek is ontwikkeld voor het koppelen van twee elektrische geleiders met een aanzienlijke doorsnede. Door het gebruik van een stootverbinder wordt een stabiele en duurzame overgang gecreëerd, wat essentieel is voor een veilige elektrische installatie.

De verbinder is vervaardigd uit elektrolytisch koper, wat een optimale elektrische geleidbaarheid garandeert. Het oppervlak is volledig vertind, waardoor het materiaal uitstekend beschermd is tegen oxidatie en corrosie. Met een lengte van 102 mm biedt deze huls voldoende contactoppervlak voor een stevige mechanische verbinding na het persen.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De onderstaande gegevens beschrijven de technische eigenschappen van dit artikel:

- Geschikt voor een nominale doorsnede van 400 mm²
- Totale lengte van 102 mm
- Vervaardigd uit vertind koper
- Ongeïsoleerde uitvoering voor persverbindingen

Toepassingen en gebruik

Deze stootverbinder is bij uitstek geschikt voor industriële toepassingen en zware elektrotechnische installaties waarbij kabels met een doorsnede van 400 mm² veilig en permanent met elkaar verbonden moeten worden. Voor een correcte montage dient gebruik te worden gemaakt van professioneel persgereedschap dat geschikt is voor deze specifieke kabelmaat, om een trekvaste en elektrisch hoogwaardige verbinding te waarborgen.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA