


**persverbinder
ongeïsoleerd 6mm²
vertind DIN 46267 - per
100 stuks (183700)**

(183700)



4021103837009



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338424
Fabrikantnummer	183700
EAN code	4021103837009
Merk	Cimco
Productgroep	Perskoppelstuk voor koperkabel
Serie/Programma	
Nom. doorsnede (mm ²)	6/6
Model	DIN-uitvoering
Geschikt voor massieve geleider	Ja
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor ronde geleider	Ja
Geschikt voor vlakke geleider	Nee
Materiaal	Koper
Verbindingswijze	Stootverbinder

Technische details

AWG-bereik	10/10
Hulsvorm	Lang
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)	Nee
Geschikt voor lakdraad	Nee
Oppervlaktebescherming	Vertind
Isolatie	Geen
Spanningsreeks	Tot 35 kV
Aantal aftakkingen	2
Voor trekvaste verbindingen	Nee
Oliestop/tussenstuk	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-persverbinder-ongeisoleerd-6mm-vertind-din-46267-deel-1>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde persverbinder van Cimco is een hoogwaardig verbindingstuk voor het maken van trekvaste verbindingen tussen koperen geleiders. Het product is specifiek ontworpen om twee kabels met dezelfde doorsnede veilig en permanent met elkaar te verbinden middels een persverbinding.

De verbinder is vervaardigd uit elektrolytisch koper en is voorzien van een galvanische vertinning voor een optimale corrosiebestendigheid. De afmetingen en materiaaleigenschappen voldoen aan de strenge norm DIN 46267 deel 1, wat een betrouwbare elektrische overdracht garandeert bij professionele installaties.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De onderstaande specificaties bieden de technische basis voor dit product:

- Geschikt voor een aderdoorsnede van 6mm²
- Materiaal van galvanisch vertind elektrolytisch koper
- Vervaardigd conform DIN 46267 deel 1
- Lengte van de stootbus bedraagt 30mm
- Geleverd in een verpakking van 100 stuks

Toepassingen en gebruik

Deze persverbinder is bij uitstek geschikt voor het doorverbinden van koperen kabels in industriële installaties en de algemene elektrotechniek. Voor een correcte montage dient een geschikte krimptang te worden gebruikt die aansluit bij de DIN-normering, zodat een mechanisch sterke en elektrisch stabiele verbinding wordt gerealiseerd.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA