


**persverbinder
ongeïsoleerd 10mm²
vertind DIN 46267 - per
100 stuks (183701)**

(183701)



4021103837016



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338425
Fabrikantnummer	183701
EAN code	4021103837016
Merk	Cimco
Productgroep	Perskoppelstuk voor koperkabel
Serie/Programma	
Nom. doorsnede (mm ²)	10/10
Model	DIN-uitvoering
Geschikt voor massieve geleider	Ja
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor ronde geleider	Ja
Geschikt voor vlakke geleider	Nee
Materiaal	Koper
Verbindingswijze	Stootverbinder

Technische details

AWG-bereik	8/8
Hulsvorm	Lang
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)	Nee
Geschikt voor lakdraad	Nee
Oppervlaktebescherming	Vertind
Isolatie	Geen
Spanningsreeks	Tot 35 kV
Aantal aftakkingen	2
Voor trekvaste verbindingen	Nee
Oliestop/tussenstuk	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-persverbinder-ongeisoleerd-10mm-vertind-din-46267>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde persverbinder van Cimco is een hoogwaardige component voor het tot stand brengen van trekcontlaste verbindingen tussen koperen geleiders. De verbinder is vervaardigd volgens de strenge DIN 46267 normering, wat een veilige en gestandaardiseerde verwerking in elektrotechnische installaties garandeert.

Het product is geproduceerd uit galvanisch vertind elektrolytisch koper. Deze materiaalkeuze en afwerking bieden een uitstekende elektrische geleidbaarheid en een effectieve bescherming tegen oxidatie. Met een lengte van 30 millimeter en een specifiek ontwerp voor een aderdoorsnede van 10mm², biedt deze stootverbinder een stabiele basis voor duurzame verbindingen.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De onderstaande gegevens vatten de technische kenmerken van dit product samen:

- Geschikt voor nominale doorsnede 10 mm²
- Materiaal vertind koper conform DIN EN 13600
- Uitvoering volgens DIN 46267 deel 1
- Totale lengte 30 mm
- Geschikt voor rundleiders, zowel massief als meerdradig
- Verpakkingseenheid 100 stuks

Toepassingen en gebruik

Deze persverbinders zijn bij uitstek geschikt voor industriële en utiliteitstoepassingen waarbij een betrouwbare doorverbinding van koperen kabels vereist is. Voor een correcte installatie dient een geschikte krimptang te worden gebruikt die voldoet aan de DIN-normen, zodat de verbinding de benodigde mechanische trekcontlasting en elektrische continuïteit behoudt.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA