


**persverbinder
ongeïsoleerd 25mm²
vertind DIN 46267 - per
50 stuks (183703)**

(183703)



4021103837030



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338427
Fabrikantnummer	183703
EAN code	4021103837030
Merk	Cimco
Productgroep	Perskoppelstuk voor koperkabel
Serie/Programma	
Nom. doorsnede (mm ²)	25/25
Model	DIN-uitvoering
Geschikt voor massieve geleider	Ja
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor ronde geleider	Ja
Geschikt voor vlakke geleider	Nee
Materiaal	Koper
Verbindingswijze	Stootverbinder

Technische details

AWG-bereik	4/4
Hulsvorm	Lang
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)	Nee
Geschikt voor lakdraad	Nee
Oppervlaktebescherming	Vertind
Isolatie	Geen
Spanningsreeks	Tot 35 kV
Aantal aftakkingen	2
Voor trekvaste verbindingen	Nee
Oliestop/tussenstuk	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-persverbinder-ongeïsoleerd-25mm-vertind-din-462>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde persverbinder van Cimco is een hoogwaardig verbindingscomponent voor elektrische geleiders. Het is specifiek ontworpen om twee koperen kabels met een gelijke doorsnede veilig en permanent met elkaar te verbinden door middel van de krimptechniek.

De verbinder is vervaardigd conform de DIN 46267 norm, wat een gestandaardiseerde kwaliteit en maatvoering garandeert. Dankzij de vertinde afwerking is het materiaal optimaal beschermd tegen oxidatie en corrosie, terwijl de uitstekende elektrische geleidbaarheid van het koper behouden blijft.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

Onderstaande details vormen de technische basis van dit product:

- Geschikt voor kabeldoorsnede 25 mm²
- Materiaal vertind koper
- Voldoet aan normering DIN 46267
- Geleverd per verpakking van 50 stuks

Toepassingen en gebruik

Deze persverbinder is bij uitstek geschikt voor industriële installaties en paneelbouw waar duurzame verbindingen van koperen kabels noodzakelijk zijn. Voor een correcte montage dient een passende perstang te worden gebruikt die geschikt is voor de aangegeven diameter en de DIN-normering van de verbinder.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA