


**persverbinder
ongeïsoleerd 35mm²
vertind DIN 46267
(183704)**

(183704)



4021103837047



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338428
Fabrikantnummer	183704
EAN code	4021103837047
Merk	Cimco
Productgroep	Perskoppelstuk voor koperkabel
Serie/Programma	
Nom. doorsnede (mm ²)	35/35
Model	DIN-uitvoering
Geschikt voor massieve geleider	Ja
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor ronde geleider	Ja
Geschikt voor vlakke geleider	Nee
Materiaal	Koper
Verbindingswijze	Stootverbinder

Technische details

AWG-bereik	2/2
Hulsvorm	Lang
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)	Nee
Geschikt voor lakdraad	Nee
Oppervlaktebescherming	Vertind
Isolatie	Geen
Spanningsreeks	Tot 35 kV
Aantal aftakkingen	2
Voor trekvaste verbindingen	Nee
Oliestop/tussenstuk	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-persverbinder-ongeïsoleerd-35mm-vertind-din-46267>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde persverbinder van Cimco is een hoogwaardige oplossing voor het maken van trekvaste verbindingen tussen koperen geleiders. Het product is specifiek ontworpen om een stabiele en duurzame elektrische overgang te garanderen in diverse installaties.

De verbinder is vervaardigd uit elektrolytisch koper (Cu-ETP volgens DIN EN 13600) en is galvanisch vertind. Deze afwerking biedt een uitstekende bescherming tegen corrosie en waarborgt een optimale elektrische geleiding. De constructie voldoet aan de strenge DIN 46267 normering voor persverbindingen.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

Onderstaande gegevens vormen de technische basis van deze persverbinder:

- Geschikt voor een aderdoorsnede van 35 mm²
- Vervaardigd uit vertind elektrolytisch koper
- Conform DIN 46267 deel 1
- Voorzien van markeringen voor correcte verpersing

Toepassingen en gebruik

Deze persverbinder is bij uitstek geschikt voor het doorverbinden van koperen kabels in industriële en utiliteitsbouw installaties. Voor een betrouwbaar resultaat dient de verbinder met een geschikte perstang te worden gemonteerd op de gestripte geleiders, waarbij de aangegeven markeringen op de huls als leidraad dienen voor het aantal persingen.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA