


**persverbinder
ongeïsoleerd 50mm²
vertind DIN 46267
(183705)**

(183705)



4021103837054



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338429
Fabrikantnummer	183705
EAN code	4021103837054
Merk	Cimco
Productgroep	Perskoppelstuk voor koperkabel
Serie/Programma	
Nom. doorsnede (mm ²)	50/50
Model	DIN-uitvoering
Geschikt voor massieve geleider	Ja
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor ronde geleider	Ja
Geschikt voor vlakke geleider	Nee
Materiaal	Koper
Verbindingswijze	Stootverbinder

Technische details

AWG-bereik	0/0
Hulsvorm	Lang
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)	Nee
Geschikt voor lakdraad	Nee
Oppervlaktebescherming	Vertind
Isolatie	Geen
Spanningsreeks	Tot 35 kV
Aantal aftakkingen	2
Voor trekvaste verbindingen	Nee
Oliestop/tussenstuk	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-persverbinder-ongeïsoleerd-50mm-vertind-din-46267>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde persverbinder van Cimco is ontworpen voor het realiseren van betrouwbare en duurzame verbindingen tussen koperen geleiders. Het product voldoet aan de strenge DIN 46267 normering, wat een hoge mate van kwaliteit en veiligheid in elektrotechnische installaties garandeert.

De verbinder is vervaardigd uit hoogwaardig koper en is voorzien van een galvanische vertinning. Deze afwerking biedt uitstekende bescherming tegen corrosie en zorgt voor een optimale elektrische geleiding. De stootbus is specifiek gedimensioneerd voor kabels met een doorsnede van 50mm².

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De onderstaande gegevens vatten de belangrijkste technische kenmerken van dit product samen:

- Geschikt voor aderdoorsnede 50 mm²
- Materiaal vertind koper
- Conform DIN 46267 normering
- Lengte 57 mm

Toepassingen en gebruik

Deze persverbinder is bij uitstek geschikt voor het doorverbinden van ronde, niet-trekvast belaste koperen geleiders in industriële en infrastructurele projecten. Voor een correcte installatie dient de verbinder met een geschikte perstang op de gestripte kabeluiteinden te worden bevestigd, waarbij de markeringen op de huls helpen bij de juiste positionering van de persing.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA