


**persverbinder
ongeïsoleerd 70mm²
vertind DIN 46267
(183706)**

(183706)



4021103837061



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338430
Fabrikantnummer	183706
EAN code	4021103837061
Merk	Cimco
Productgroep	Perskoppelstuk voor koperkabel
Serie/Programma	
Nom. doorsnede (mm ²)	70/70
Model	DIN-uitvoering
Geschikt voor massieve geleider	Ja
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor ronde geleider	Ja
Geschikt voor vlakke geleider	Nee
Materiaal	Koper
Verbindingswijze	Stootverbinder

Technische details

AWG-bereik	0/0
Hulsvorm	Lang
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)	Nee
Geschikt voor lakdraad	Nee
Oppervlaktebescherming	Vertind
Isolatie	Geen
Spanningsreeks	Tot 35 kV
Aantal aftakkingen	2
Voor trekvaste verbindingen	Nee
Oliestop/tussenstuk	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-persverbinder-ongeisoleerd-70mm-vertind-din-462>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde persverbinder van Cimco is een hoogwaardige oplossing voor het maken van betrouwbare elektrische verbindingen tussen koperen geleiders. Het onderdeel is specifiek ontworpen voor gebruik in situaties waar een duurzame verbinding van kabels met een grote doorsnede noodzakelijk is.

De verbinder is vervaardigd conform de strenge DIN 46267 normering, wat een consistente kwaliteit en maatvoering garandeert. Dankzij de vertinde afwerking is het materiaal optimaal beschermd tegen oxidatie en corrosie, terwijl een uitstekende elektrische geleiding behouden blijft. De uitvoering is bedoeld voor niet-trekvast verbindingen van koperen kabels.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De onderstaande gegevens vatten de technische kenmerken van dit product samen:

- Geschikt voor koperen geleiders met een doorsnede van 70 mm²
- Vervaardigd volgens DIN 46267 normering
- Materiaal is vertind voor corrosiebestendigheid
- Ongeïsoleerde uitvoering

Toepassingen en gebruik

Deze persverbinder is bij uitstek geschikt voor industriële installaties en paneelbouw waar koperen kabels veilig met elkaar verbonden moeten worden. Voor een correcte installatie dient een geschikte krimptang gebruikt te worden die past bij de maatvoering en de DIN-normering van de verbinder, zodat een mechanisch sterke en elektrisch veilige verbinding ontstaat.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA