


**persverbinder
ongeïsoleerd 150mm²
vertind DIN 46267
(183709)**

(183709)



4021103837092



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338433
Fabrikantnummer	183709
EAN code	4021103837092
Merk	Cimco
Productgroep	Perskoppelstuk voor koperkabel
Serie/Programma	
Nom. doorsnede (mm ²)	150/150
Model	DIN-uitvoering
Geschikt voor massieve geleider	Ja
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor ronde geleider	Ja
Geschikt voor vlakke geleider	Nee
Materiaal	Koper
Verbindingswijze	Stootverbinder

Technische details

AWG-bereik	300/300
Hulsvorm	Lang
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)	Nee
Geschikt voor lakdraad	Nee
Oppervlaktebescherming	Vertind
Isolatie	Geen
Spanningsreeks	Tot 35 kV
Aantal aftakkingen	2
Voor trekvaste verbindingen	Nee
Oliestop/tussenstuk	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-persverbinder-ongeïsoleerd-150mm-vertind-din-46267>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde persverbinder van Cimco is een hoogwaardig onderdeel voor het realiseren van betrouwbare elektrische verbindingen tussen koperen geleiders. Het product is specifiek ontworpen als stootverbinder om twee kabels met een gelijke doorsnede veilig en permanent met elkaar te verbinden.

De verbinder is vervaardigd uit elektrolytisch koper en is voorzien van een tinnen laag om corrosie tegen te gaan en een optimale geleidbaarheid te garanderen. Dankzij de fabricage volgens de DIN 46267 normering voldoet dit component aan strenge technische eisen voor industriële toepassingen. De huls is uitgevoerd in een lange vorm en is voorzien van markeringen voor een correcte persing.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De onderstaande gegevens vatten de technische eigenschappen van deze persverbinder samen:

- Geschikt voor nominale doorsnede koper 150 mm²
- Vervaardigd volgens norm DIN 46267 deel 1
- Materiaal vertind koper
- Uitvoering als ongeïsoleerde stootverbinder
- Voorzien van markeringen voor krimpverbinding

Toepassingen en gebruik

Deze persverbinder is bij uitstek geschikt voor het doorverbinden van ronde koperen geleiders in krachtstroominstallaties en industriële omgevingen. Voor een veilige installatie dient een geschikte krimptang te worden gebruikt die overeenstemt met de voorgeschreven persmaten van de DIN-normering.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA