


**persverbinder
ongeïsoleerd 185mm²
vertind DIN 46267
(183710)**

(183710)



4021103837108



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338434
Fabrikantnummer	183710
EAN code	4021103837108
Merk	Cimco
Productgroep	Perskoppelstuk voor koperkabel
Serie/Programma	
Nom. doorsnede (mm ²)	185/185
Model	DIN-uitvoering
Geschikt voor massieve geleider	Ja
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor ronde geleider	Ja
Geschikt voor vlakke geleider	Nee
Materiaal	Koper
Verbindingswijze	Stootverbinder

Technische details

AWG-bereik	350/350
Hulsvorm	Lang
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)	Nee
Geschikt voor lakdraad	Nee
Oppervlaktebescherming	Vertind
Isolatie	Geen
Spanningsreeks	Tot 35 kV
Aantal aftakkingen	2
Voor trekvaste verbindingen	Nee
Oliestop/tussenstuk	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-persverbinder-ongeisoleerd-185mm-vertind-din-46267>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde persverbinder van Cimco is ontworpen voor het realiseren van een betrouwbare en duurzame elektrische verbinding tussen koperen geleiders. De verbinder is specifiek geschikt voor ronde geleiders en voldoet aan de strenge DIN 46267 normering, wat een hoge kwaliteit en veiligheid garandeert.

De stootbus is vervaardigd uit elektrolytisch koper en is galvanisch vertind. Deze afwerking zorgt voor een uitstekende elektrische geleiding en biedt optimale bescherming tegen oxidatie en corrosie. Voor een nauwkeurige montage is de verbinder voorzien van persmarkeringen, waardoor de installateur precies weet waar de persing moet plaatsvinden.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De onderstaande gegevens vormen de technische basis van deze persverbinder:

- Nominale doorsnede 185 mm²
- Materiaal vertind elektrolytisch koper
- Voldoet aan norm DIN 46267 deel 1
- Geschikt voor ronde geleiders
- Voorzien van duidelijke persmarkeringen

Toepassingen en gebruik

Deze persverbinder is bij uitstek geschikt voor industriële installaties en energietechniek waarbij een trekvaste verbinding van koperen kabels met een grote doorsnede vereist is. Gebruik voor een veilige installatie een geschikt persgereedschap dat is afgestemd op de DIN-normering en de specifieke maatvoering van deze verbinder.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA