


**persverbinder
ongeïsoleerd 240mm²
vertind DIN 46267
(183711)**

(183711)



4021103837115



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338435
Fabrikantnummer	183711
EAN code	4021103837115
Merk	Cimco
Productgroep	Perskoppelstuk voor koperkabel
Serie/Programma	
Nom. doorsnede (mm ²)	240/240
Model	DIN-uitvoering
Geschikt voor massieve geleider	Ja
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor ronde geleider	Ja
Geschikt voor vlakke geleider	Nee
Materiaal	Koper
Verbindingswijze	Stootverbinder

Technische details

AWG-bereik	500/500
Hulsvorm	Lang
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)	Nee
Geschikt voor lakdraad	Nee
Oppervlaktebescherming	Vertind
Isolatie	Geen
Spanningsreeks	Tot 35 kV
Aantal aftakkingen	2
Voor trekvaste verbindingen	Nee
Oliestop/tussenstuk	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-persverbinder-ongeïsoleerd-240mm-vertind-din-46267>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde persverbinder van Cimco is ontworpen voor het tot stand brengen van een duurzame en trekvaste verbinding tussen twee koperen geleiders. Het artikel voldoet aan de strenge DIN 46267 normering, wat een hoge mate van betrouwbaarheid garandeert in industriële elektrische installaties.

De verbinder is vervaardigd uit hoogwaardig koper en is voorzien van een elektrolytisch vertinde laag. Deze afwerking biedt uitstekende bescherming tegen corrosie en waarborgt een optimale elektrische geleiding over een lange gebruiksperiode. Door de nauwkeurige maatvoering is het component specifiek geschikt voor kabels met een grote aderdoorsnede.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De onderstaande gegevens vatten de technische kenmerken van dit product samen:

- Geschikt voor een aderdoorsnede van 240 mm²
- Materiaal elektrolytisch vertind koper
- Voldoet aan norm DIN 46267
- Voorzien van markeringen voor correcte persing

Toepassingen en gebruik

Deze persverbinder wordt toegepast in zware elektrotechnische installaties en de paneelbouw waar een veilige doorverbinding van vermogenskabels essentieel is. Voor een correcte montage dient een geschikte hydraulische perstang met de juiste matrijs te worden gebruikt om een verbinding te realiseren die voldoet aan de geldende veiligheidsnormen.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA