


**persverbinder
ongeïsoleerd 300mm²
vertind DIN 46267
(183712)**

(183712)



4021103837122



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338436
Fabrikantnummer	183712
EAN code	4021103837122
Merk	Cimco
Productgroep	Perskoppelstuk voor koperkabel
Serie/Programma	
Nom. doorsnede (mm ²)	300/300
Model	DIN-uitvoering
Geschikt voor massieve geleider	Ja
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor ronde geleider	Ja
Geschikt voor vlakke geleider	Nee
Materiaal	Koper
Verbindingswijze	Stootverbinder

Technische details

AWG-bereik	600/600
Hulsvorm	Lang
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)	Nee
Geschikt voor lakdraad	Nee
Oppervlaktebescherming	Vertind
Isolatie	Geen
Spanningsreeks	Tot 35 kV
Aantal aftakkingen	2
Voor trekvaste verbindingen	Nee
Oliestop/tussenstuk	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-persverbinder-ongeïsoleerd-300mm-vertind-din-46267>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde persverbinder van Cimco is ontworpen voor het realiseren van een sterke en betrouwbare trekantlast verbinding tussen koperen geleiders. Het component is specifiek vervaardigd voor gebruik in zware elektrotechnische installaties waarbij een constante elektrische geleiding cruciaal is.

De persverbinder is vervaardigd uit galvanisch vertind elektrolytisch koper, wat een hoge mate van corrosiebestendigheid en een optimale stroomoverdracht garandeert. Het product voldoet aan de strenge DIN 46267 normering, wat de maatvastheid en kwaliteit voor professioneel gebruik onderstreept.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De onderstaande kenmerken vormen de technische basis van dit product:

- Geschikt voor een aderdoorsnede van 300mm²
- Vervaardigd uit galvanisch vertind elektrolytisch koper (E-Cu)
- Voldoet aan normering DIN 46267
- Voorzien van markeringen voor een correcte verwerking

Toepassingen en gebruik

Deze persverbinder is bij uitstek geschikt voor het doorverbinden van koperen kabels in industriële omgevingen en verdeelinrichtingen. Gebruik voor een veilige installatie een geschikte persvorm en gereedschap dat aansluit bij de gespecificeerde markeringen op de huls om een duurzame verbinding te waarborgen.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA