


persverbinder ongeïsoleerd 400mm² vertind DIN 46267 (183713)

(183713)



4021103837139



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338437
Fabrikantnummer	183713
EAN code	4021103837139
Merk	Cimco
Productgroep	Perskoppelstuk voor koperkabel
Serie/Programma	
Nom. doorsnede (mm ²)	400/400
Model	DIN-uitvoering
Geschikt voor massieve geleider	Ja
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor ronde geleider	Ja
Geschikt voor vlakke geleider	Nee
Materiaal	Koper
Verbindingswijze	Stootverbinder

Technische details

AWG-bereik	800/800
Hulsvorm	Lang
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)	Nee
Geschikt voor lakdraad	Nee
Oppervlaktebescherming	Vertind
Isolatie	Geen
Spanningsreeks	Tot 35 kV
Aantal aftakkingen	2
Voor trekvaste verbindingen	Nee
Oliestop/tussenstuk	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-persverbinder-ongeïsoleerd-400mm-vertind-din-46267>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde persverbinder van Cimco is ontworpen voor het tot stand brengen van een duurzame en veilige verbinding tussen twee elektrische geleiders met een grote doorsnede. Het product voldoet aan de strenge DIN 46267 normering, wat een hoge mate van betrouwbaarheid garandeert in professionele elektrotechnische installaties.

De verbinder is vervaardigd uit hoogwaardig koper dat is voorzien van een tinnen laag. Deze vertinde afwerking biedt een uitstekende bescherming tegen corrosie en waarborgt een optimale elektrische geleiding over de lange termijn. Dankzij de robuuste constructie is deze component bestand tegen aanzienlijke mechanische belastingen.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De onderstaande gegevens vatten de technische kenmerken van dit artikel samen:

- Geschikt voor een aderdoorsnede van 400 mm²
- Materiaal vertind koper volgens DIN 46267

Toepassingen en gebruik

Deze persverbinder wordt toegepast in zware industriële installaties en infrastructurele projecten waar kabels met een sectie van 400 mm² verbonden moeten worden. Voor een correcte installatie dient een geschikte hydraulische perstang met de juiste matrix gebruikt te worden, zodat een gasdichte en trekvast verbinding wordt gerealiseerd.

Generereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA