


noodverlichting inbouw 20m IP43 6500K (RT2R2EC4ICGL3H)

(RT2R2EC4ICGL3H)



3660191812553



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338527
Fabrikantnummer	RT2R2EC4ICGL3H
EAN code	3660191812553
Merk	Eaton Blessing
Productgroep	Noodverlichtingsarmatuur
Serie/Programma	RoundTech
Montagewijze	Opbouw/inbouw
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Lengte (mm)	233
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur behuizing	Wit
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Beschermingsgraad (IP)	IP43
Breedte (mm)	187
Hoogte/diepte (mm)	110
Inbouwlengte (mm)	200
Inbouwbreedte (mm)	110
Inbouwdiameter (mm)	64
Herkenningsafstand (m)	20
Kleurtemperatuur (K)	6500/6500
Incl. pictogram	Ja
Slagvastheid	IK04

Max. systeemvermogen (W)	2
Inbouwhoogte/diepte (mm)	200

Technische details

Met lichtbron	Ja
Lamphouder	Geen
Buitendiameter (mm)	110
Materiaal afdekking	Kunststof tr
Geschikt voor markeringstype	Inlegvel/-pl
Bewakingsinrichting	Controlebo
Type schakeling	Continuscha
Met afstandsschakelaaraansluiting	Ja
Voedingssysteem	Decentraa
Accu-eigenschap	Lithium-ion
Spanningstype	AC
Nom. spanning (V)	230/230
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	40
Functie	Vluchtwegir
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Aantal verlichtingskoppen	1
Voorschakelapparaat	Niet noodz
Lichtverdeler	Diffuserlens
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A
Energie Efficiëntie Index (EEI) stroomvoorziening	Overig

Nom. levensduur L70/B10 bij 25 °C (h)	54000
Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C (h)	54000
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	Nee
Lichtstroom in standby modus (lm)	100
Vermogensfactor	0.6
Nom. bedrijfsduur (h)	3/3
Aantal polen	2
Geleiderdoorsnede (mm ²)	2.5
Aansluitwijze	Insteekaans
Met afstandsbediening	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Constance lichtstroom regeling	Nee
Geschikt voor standby-schakeling	Nee
Geschikt voor continu schakeling	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/eaton-blessing-noodverlichting-inbouw-20m-ip43-6500k->

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Eaton RoundTech noodverlichting inbouw CGL+ is een compleet noodverlichtingsarmatuur voor vluchtwegindicatie in gebouwen. Dit armatuur is geschikt voor zowel opbouw- als inbouwmontage en wordt geleverd inclusief pictogrammen met een herkenningsafstand van 20 meter. Dankzij de geïntegreerde LED-lichtbron en decentrale voeding met lithium-ion batterij biedt deze oplossing betrouwbare verlichting bij stroomuitval.

Deze noodverlichting is uitgerust met CGLine+ technologie voor centrale bewaking en ondersteunt zowel continuschakeling als noodschakeling. Met een bedrijfsduur van 3 uur en een efficiënte lichtverdeling via een diffuser zorgt het armatuur voor duidelijke en zichtbare vluchtwegaanduiding. Dit maakt het product geschikt voor toepassingen waar veiligheid en regelgeving centraal staan.

Belangrijkste eigenschappen

Betrouwbare noodverlichting met 3 uur autonomie

De geïntegreerde batterij zorgt voor een bedrijfsduur van 3 uur bij stroomuitval, waardoor vluchtwegen voldoende lang verlicht blijven.

Duidelijke vluchtwegindicatie tot 20 meter

Het armatuur wordt geleverd met pictogrammen en biedt een herkenningsafstand van 20 meter voor optimale zichtbaarheid.

Centrale bewaking met CGLine+

Dankzij de geïntegreerde controlebouwsteen kan de noodverlichting centraal worden gemonitord en beheerd.

Flexibele montage en schakeling

Geschikt voor zowel opbouw- als inbouwmontage en toepasbaar in continu- en noodschakeling.

- Type: noodverlichtingsarmatuur
- Serie: RoundTech
- Functie: vluchtwegindicatie
- Montagewijze: opbouw / inbouw
- Voedingssysteem: decentraal (lithium-ion batterij)
- Nominale bedrijfsduur: 3 uur
- Herkenningsafstand: 20 meter
- Lichtbron: geïntegreerde LED
- Lichtstroom noodbedrijf: 40 lumen
- Lichtstroom standby: 100 lumen
- Vermogen: 2 W
- Kleurtemperatuur: 6500 K
- Spanning: 230 V AC
- Beschermingsgraad: IP43
- Slagvastheid: IK04
- Beschermingsklasse: II
- Materiaal behuizing: kunststof
- Kleur behuizing: wit
- Afmetingen: 233 x 187 x 110 mm

Toepassingen en gebruik

De Eaton RoundTech noodverlichting wordt toegepast in utiliteitsgebouwen zoals kantoren, scholen en openbare ruimtes waar vluchtwegindicatie verplicht is. Het armatuur zorgt ervoor dat vluchtroutes duidelijk zichtbaar blijven bij stroomuitval.

Dankzij de eenvoudige insteekaansluiting en flexibele montage kan het armatuur snel worden geïnstalleerd. De centrale bewakingsfunctie maakt het beheer en onderhoud efficiënter, wat bijdraagt aan een betrouwbare en veilige installatie.

Gegenereerd op datum: 25-06-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA